

TOSAN®



۱۴۰۴

کاتالوگ ابزارهای دستی و جانبی

2025

HAND TOOLS & ACCESSORIES CATALOGUE



درباره توسن

نیازهای واقعی کاربران، ارتقاء مستمر محصولات و ارائه خدمات پس از فروش حرفه‌ای تأکید داشته است. توسن با ارائه ی خدماتی نظیر دستگاه امانی، نشان از تعهدی استوار دارد. باور بنیادین توسن بر این است که ابزار، تنها وسیله‌ای برای کار نیست، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند برای هر متخصص و اهل فن محسوب می‌شود. از این رو، این شرکت با تمرکز بر نوآوری و توسعه ابزارهای شارژی و هوشمند تلاش می‌کند تجربه کاری با ابزار را به سطحی نو ارتقا دهد و راه‌حل‌هایی مؤثر، ایمن و حرفه‌ای در اختیار کاربران قرار دهد. توسن با این رویکرد، توانسته است جایگاه خود را به عنوان همراهی قابل اعتماد و شریک حرفه‌ای برای متخصصان در ایران تثبیت کند.

توسن، به عنوان یکی از نخستین برندهای ایرانی در حوزه ابزارآلات (تأسیس ۱۳۷۷)، امروز یکی از شرکت‌های پیشرو صنعت ابزار در کشور به شمار می‌رود. این مجموعه از ابتدای فعالیت خود، با تکیه بر تجربه، نوآوری و شجاعت، گام در عرصه‌ای نو نهاده و مأموریتش را ارائه ابزارهای باکیفیت، کارآمد و مطابق با استانداردهای بین‌المللی قرار داده است. دفتر مرکزی توسن در تهران مستقر است و دامنه محصولات آن شامل ابزارهای برقی با عملکرد بالا، ابزارهای دستی تخصصی، لوازم جانبی، ابزارهای باغبانی و طیف گسترده‌ای از تجهیزات حرفه‌ای می‌شود. ابزارهایی که پس از گذراندن آزمایش‌های فنی دقیق، با نهایت اطمینان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند. توسن همواره بر اصولی چون صداقت با مشتریان، پاسخ‌گویی به

آینده

توسن متعهد است راهکارهایی پیشرفته و پایدار برای فعالان حرفه‌ای در صنایع مختلف ارائه دهد؛ راهکارهایی که ضمن افزایش بهره‌وری، از دوام بالاتری برخوردار باشند. این برند با تمرکز بر فناوری ابزارهای شـارژی و ادغام قابلیت‌های دیجیتال، نگاهی آینده‌نگر در طراحی و تولید محصولات خود دارد. هدف توسن، ساخت ابزارهایی است که علاوه بر قدرت و ماندگاری بالا، کاربرپسند و دوستدار محیط زیست باشند. برای متخصصان و فعالان صنعتی، مأموریت ما ایجاد استانداردهای نوین در عملکرد ابزار است؛ ابزارهایی که با بهره‌گیری از نوآوری‌هایی همچون موتورهای بدون‌هـذغال (B r u s h)، انجام سخت‌ترین کارها را آسان‌تر، ایمن‌تر و سلامت‌محورتر می‌سازند. در همین راستا، توسن طیف گسترده‌ای از ابزارهای تخصصی شامل ابزارهای تعمیرگاهی و خودرویی، دستگاه‌های جوش لوله سبز (PVC)، ابزارهای دستی خاص، ابزارهای باغبانی و نظافتی را ارائه می‌کند. این محصولات با هدف تسهیل پروژه‌های حرفه‌ای طراحی شده‌اند و تجربه‌ای متفاوت از کار با ابزارهای نوین را برای کاربران فراهم می‌آورند.

دست‌ها

1 ابزارهای دستی

- پیچ‌گوشتی‌ها
- پلایرها
- آچارها
- آچار آلن
- چکش‌ها
- گیره
- کاترها
- مترهای نواری
- تجهیزات بالابر
- تجهیزات جوشکاری و برش
- چراغ قوه
- تجهیزات ایمنی
- کیف ابزار

2 لوازم جانبی

- مجموعه سوکت بکس و متعلقات بکس
- درایو ۱/۲ اینچ و ۱/۴ اینچ و ۳/۴ اینچ
- سوکت‌های دستی و لوازم جانبی
- درایو ۱/۲ اینچ و ۳/۴ اینچ
- سوکت بکس و متعلقات سوکت بکس فشار قوی
- مته
- قلم

3 سایر ابزارها



HAND TOOLS


ابزارهای دستی

۱	پیچ گوشتی‌ها
۱۳	پلایرها
۲۹	آچارها / اسپنرها
۳۷	آچار آلن
۴۵	چکش‌ها و گیره‌ها
۴۹	ابزارهای باغبانی
۵۵	ابزارهای تعمیرگاهی
۵۹	کاترها
۶۳	تجهیزات جوشکاری و برش
۶۵	تجهیزات روشنایی
۶۹	کیف ابزار



پیچ‌گوشتی‌ها

پیچ‌گوشتی‌های توسان به دلیل کیفیت بالا، دوام فوق‌العاده و طراحی ارگونومیک، گزینه‌ای مطمئن برای هر نوع کار محسوب می‌شوند. این ابزارها با پوشش کروم و نوک مشکی، در برابر سایش و خوردگی مقاومت بالایی دارند و در انواع سری‌های پرکاربرد مانند دوسو، چهارسو، Torx و شش‌گوش عرضه می‌شوند. نوک‌های الماسی در برخی مدل‌ها نیز دقت و طول عمر بیشتری ایجاد می‌کنند. همچنین، تنوع بالای ست‌ها شامل مدل‌های استاندارد، عایق‌دار و دقیق، نیازهای مختلف کاربران حرفه‌ای و خانگی را به خوبی برآورده می‌سازد.



-ویژگی های برتر فازمتر توسن

۱. عایق الکتریکی استاندارد

بدنه و نوک این فازمتر با استفاده از مواد عایق طراحی شده اند تا از عبور جریان برق جلوگیری کرده و ایمنی کاربر را در برابر شوک های الکتریکی تضمین کنند.

۲. دسته شفاف برای دید بهتر تستر

دسته شفاف امکان مشاهده واضح چراغ نئون را فراهم می کند و این موضوع تشخیص سریع تر و دقیق تر ولتاژ برق را ممکن می سازد.

۳. **دسته پلاستیکی ارگونومیک - مقاوم در برابر تعریق و ضد لغزش**
دسته با طراحی ارگونومیک از پلاستیک ضد لغزش ساخته شده که گرفتن راحت و کاهش خستگی در استفاده طولانی مدت را فراهم می کند.

۴. ساخته شده از فولاد سخت کاری شده و مقاوم

نوک ابزار از فولاد سخت کاری شده ساخته شده و در ساخت دسته از مواد اولیه مناسب جهت جلوگیری از شوک الکتریکی و مقاومت در برابر ضربه استفاده شده است.

۵. طول کلی: ۱۴٫۵ سانتی متر با طول ۱۴٫۵ سانتی متر

این ابزار جمع و جور و مناسب استفاده در فضاهای محدود است و به راحتی در هر جعبه ابزاری قابل حمل می باشد.

۶. ایمن و عایق بندی شده از نظر الکتریکی

این تستر با عایق کاری با کیفیت و رعایت استانداردهای ایمنی ساخته شده و از انتقال ناخواسته جریان الکتریکی جلوگیری می کند.

۷. محدوده تست: ۱۰۰ تا ۵۰۰ ولت

این تستر قادر به تشخیص ولتاژ متناوب (AC) در محدوده ۱۰۰ تا ۵۰۰ ولت است که آن را برای کاربردهای خانگی و صنعتی مناسب می سازد.

۸. دسته با بافت برجسته و شیارهای پلاستیکی

طرح های برجسته پلاستیکی روی دسته باعث بهبود کنترل و گرفتن بهتر ابزار می شوند و ایمنی و دقت را در محیط های کاری مختلف افزایش می دهند.



پیچ گوشتی دوسو

- جنس میله: کروم-وانادیوم		- جنس دسته: PVC شفاف		- پوشش: کروم براق		- استاندارد: DIN911	
محصول	کد	سایز (م.م)	قطر میله (م.م)	طول میله (L) (م.م)	عرض سر (H) (م.م)	g	ایکس
	T903N-75F	SL3x75	3	75	3.2	20	12/240
	T903N-100F	SL3x100	3	100	3.2	22	12/180
	T903N-150F	SL3x150	3	150	3.2	25	12/180
	T905N-300F	SL5x300	5	300	5.2	104	12/180
	T906N-38F	SL6x38	6	38	6.2	40	12/240
	T906N-100F	SL6x100	6	100	6.2	90	12/180
	T906N-125F	SL6x125	6	125	6.2	95	12/180
	T906N-150F	SL6x150	6	150	6.2	100	12/180
	T908N-150F	SL8x150	8	150	8.2	150	12/180
	T908N-200F	SL8x200	8	200	8.2	160	12/180



پیچ گوشتی چهارسو

- جنس میله: کروم-وانادیوم		- جنس دسته: PVC شفاف		- پوشش: کروم براق		- استاندارد: DIN911	
محصول	کد	سایز (م.م)	قطر میله (م.م)	طول میله (L) (م.م)	عرض سر (H) (م.م)	g	ایکس
	T903N-75PH	PH0X75	3	75	0	20	12/240
	T903N-100PH	PH0X100	3	100	0	22	12/180
	T903N-150PH	PH0X150	3	150	0	25	12/180
	T905N-300PH	PH1X300	5	300	1	104	12/180
	T906N-38PH	PH2X38	6	38	2	40	12/240
	T906N-100PH	PH2X100	6	100	2	90	12/180
	T906N-125PH	PH2X125	6	125	2	95	12/180
	T906N-150PH	PH2X150	6	150	2	100	12/180



فازمتر

- جنس: فولاد مقاوم به شوک		- استاندارد: DIN911				
کد	سایز (م.م)	طول میله (L) (م.م)	ولتاژ کاری (ولت)	میزان گشتاور (N.m)	g	ایکس
T9-370T	3X70	70	100-500	1.1	40	12/288
T9-4110T	4X110	110	100-500	2.6	50	12/288



فازمتر سری بروسک

- جنس بدنه: ABS		- جنس ابزار: کروم وانادیوم		- استاندارد: SDE/SG/CE			
کد	سایز (م.م)	طول میله (L) (م.م)	ولتاژ کاری (ولت)	میزان گشتاور (N.m)	g	ایکس	ایکس
4280	3X64	64	110-250	1.2	20	10/200	





فازمتر القایی LED دار

– جنس دسته: P – جنس روکش میله: کروم براق – جنس سری: S



کد	ولتاژ کاری (ولت)	فرکانس	طول ابزار (م)	میزان سختی	حداقل دمای کاری	پایرها
4284	100.250 V	50-500 Hz	140	58-59 HRC	10-50 C°	8/200



فازمتر القایی ردیاب ولتاژ AC

– جنس بدنه: ABS – جنس نوک: برنج با روکش کروم



کد	ولتاژ کاری (ولت)	فرکانس	نوع LED	شدت نور	g	آچار آلن
4480	12-1000 V	50/60 Hz	F3	130-150 lumen	33	6/120



ست پیچ گوشتی

– جنس میله: کروم-وانادیوم – جنس دسته: PVC شفاف – پوشش: کروم براق – استاندارد: DIN911

محصول	کد	نوع	سایز (م)	تعداد	g	پایرها
	T90N-SB7E	دوسو	SL3x75, SL6x100, SL6x125, SL8x150	7	576	6/36
		چهارسو	PH0x75, PH1x75, PH2x100			
	T90N-SB7S	دوسو	SL5x75, SL6x100, SL6x125, SL8x150	7	642	6/36
		چهارسو	PH1x75, PH2x38, PH2x100			
	T90N-SB5E	دوسو	SL6x150	5	320	6/36
		چهارسو	PH0x75, PH1x75, PH2x100			
		فازمتر	SL3x70			
	T90N-SB5S	دوسو	SL5x75, SL6x150	5	320	6/36
		چهارسو	PH0x75, PH2x100			
		فازمتر	SL3x70			



پیچ گوشتی تورکس (ستاره ای)

– جنس میله: کروم-وانادیوم – جنس دسته: PVC شفاف – پوشش: کروم نیکل

محصول	کد	سایز (م)	قطر میله (م)	طول میله (م)	عرض سر (م)	g	پایرها
	T905-10T	T10X100	5	100	T10	75	12/180
	T905-15T	T15X100	5	100	T15	75	12/180
	T905-20T	T20X100	5	100	T20	75	12/180
	T906-25T	T25X100	6	100	T25	93	12/180
	T906-30T	T30X100	6	100	T30	93	12/180
	T908-40T	T40X100	8	100	T40	135	12/120



پیچ گوشتی ضربه خور دوسو

- استاندارد: DIN911		- پوشش: کروم نیکل		- جنس دسته: PVC شفاف		- جنس میله: کروم-وانادیوم	
		عرض سر (H) (mm)	طول میله (L) (mm)	قطر میله (mm)	سایز (mm)	کد	محصول
12/120	140	6.3	150	6	SL6X150	T46-150F	
12/120	210	8.2	150	8	SL8X150	T48-150F	
6/108	220	8.2	200	8	SL8X200	T48-200F	
6/72	235	8.2	250	8	SL8X250	T48-250F	
6/72	250	8.2	300	8	SL8X300	T48-300F	



پیچ گوشتی ضربه خور چهارسو



- استاندارد: DIN911		- پوشش: کروم نیکل		- جنس دسته: PVC شفاف		- جنس میله: کروم-وانادیوم	
		عرض سر (H) (mm)	طول میله (L) (mm)	قطر میله (mm)	سایز (mm)	کد	
12/120	140	2	150	6	PH2X150	T46-150PH	
12/120	210	3	100	8	PH3X150	T48-150PH	



ست پیچ گوشتی ضربه خور

- استاندارد: DIN911		- پوشش: کروم نیکل		- جنس دسته: PVC شفاف		- جنس میله: کروم-وانادیوم	
		تعداد	سایز (م م)	نوع	کد	محصول	
6/24	1084	7	SL5x75, SL6x125, SL8x150, PH1x75,	دوسو	T4865-SB7		
			PH2x100, PH2x125, PH3x150	چهارسو			
6/24	800	5	SL5x75, SL6x125, SL8x150	دوسو	T4865-SB5		
			PH1x75, PH2x125	چهارسو			




پیچ گوشتی نوک الماسه دوسو سری بروسک

- جنس دسته: TPR

- آبکاری: پوشش فسفات

- جنس میله: کروم-وانادیوم

محصول	کد	سایز (م م)	قطر میله (م م)	طول میله (L) (م م)	عرض سر (H) (م م)	g	پایه
	4250	SL6x100	6	100	6.5	85	12/120
	4251	SL6x125	6	125	6.5	92	12/120
	4252	SL6x150	6	150	6.5	99	12/120
	4253	SL8x150	8	150	8	144	6/96
	4254	SL8x200	8	200	8	165	6/96



پیچ گوشتی عایق برق سری بروسک

- جنس دسته: TPR

- جنس میله: کروم-وانادیوم

کد	سایز (م م)	قطر میله (م م)	طول میله (L) (م م)	g	پایه
4185	Ph2x100	6	100	87	12/120
4285	SL6.5 x150	6.5	150	95	12/120





پیچ گوشتی دوسو سری بروسک

جنس دسته: TPR -		آبکاری: پوشش فسفات				جنس میله: کروم-وانادیوم	
محتصل	کد	سایز (م.م)	قطر میله (م.م)	طول میله (L) (م.م)	عرض سر (H) (م.م)	g	TPR
	4241	SL3X75	3	75	3	37	12/240
	4242	SL3X100	3	100	3	39	12/240
	4243	SL3X150	3	150	3	43	12/240
	4244	SL5X100	5	100	5.5	63	12/240
	4245	SL5X300	5	300	5.5	88	12/240
	4246	SL6X38	6	38	6.5	42	12/240



پیچ گوشتی نوک الماسه چهارسو سری بروسک

جنس میله: کروم-وانادیوم		آبکاری: پوشش فسفات				جنس دسته: TPR -	
محتصل	کد	سایز (م.م)	قطر میله (م.م)	طول میله (L) (م.م)	PH. NO	g	TPR
	4450	Ph2x100	6	100	2	85	12/120
	4451	Ph2x125	6	125	2	92	12/120
	4452	Ph2x150	6	150	2	99	12/120



پیچ گوشتی چهارسو سری بروسک

جنس میله: کروم-وانادیوم		آبکاری: پوشش فسفات				جنس دسته: TPR -	
محتصل	کد	سایز (م.م)	قطر میله (م.م)	طول میله (L) (م.م)	Torx .no	g	TPR
	4440	PH0X75	3	75	0	37	12/240
	4441	PH0X100	3	100	0	39	12/240
	4442	PH0X150	3	150	0	43	12/240
	4443	PH1X100	5	100	1	63	12/240
	4444	PH1X300	5	300	1	88	12/240
	4445	PH2X38	6	38	2	42	12/240



پیچ گوشتی نوک الماسه تورکس (ستاره ای) سِری بروسک

جنس دسته: TPR		آبکاری: پوشش فسفات				جنس میله: کروم-وانادیوم	
Box	g	Torx .no	طول میله (mm)	قطر میله (mm)	سایز (mm)	کد	محصول
12/240	63	T10	100	5	T10X100	4640	
12/240	63	T15	100	5	T15X100	4641	
12/240	63	T20	100	5	T20X100	4642	
12/120	85	T25	100	6	T25X100	4643	
12/120	85	T30	100	6	T30X100	4644	
6/96	134	T40	125	8	T40X100	4645	



پیچ گوشتی ضربه خور دوسو- سِری بروسک

- جنس دسته: TPR+PVC			-آبکاری: پوشش فسفات			- جنس میله: کروم-وانادیوم	
		طول میله (L) (م م)	قطر میله (م م)	سایز (م م)	کد	محصول	
12/120	120	125	6	Sl6x125	4270		
12/120	151	150	6	SL6x150	4271		
6/120	220	150	8	SL8x150	4272		
6/60	249	200	8	SL8x200	4273		
6/60	325	250	8	SL8x250	4274		
6/60	355	300	8	Sl8x300	4275		



پیچ گوشتی ضربه خور چهارسو - سِری بروسک

جنس دسته: TPR+PVC

آبکاری: پوشش فسفات

جنس میله: کروم-وانادیوم

		طول میله (L) (mm)	قطر میله (mm)	سایز (mm)	کد
12/120	120	125	6	Ph2x125	4470
12/120	151	150	6	Ph2x150	4471



ست ۶ عددی پیچ گوشتی ساعتی سِری بروسک

جنس دسته: TPR		آبکاری: کروم		جنس میله: فولاد S2	
Box	g	سایز (mm)	کد		
6/36	272	SL1.4x50, SL1.8x50, SL2.5x50, SL3.0x50, Ph0x50, Ph00x50	4790		




سرپیچ گوشتی دوسر چهارسو


- آلیاژ: فولاد S2

- پوشش: سند بلاست

کد	درایو (اینچ)	طول (L) (mm)	میزان گشتاور (N.m)	PH.No	g	تعداد در بسته کوچک	آلیاژ: فولاد S2
TDSH65-PH	1/4	65	105	2/2	13.5	10	1100/1200
TDSH110-PH	1/4	110	105	2/2	25	10	50/600
TDSH150-PH	1/4	150	105	2/2	35	10+1	50/600


سرپیچ گوشتی یکسر دوسو / یکسر چهارسو


- آلیاژ: فولاد S2

- پوشش: سند بلاست

کد	درایو (اینچ)	طول (L) (mm)	میزان گشتاور (N.m)	SL.NO	PH.No	g	تعداد در بسته کوچک	آلیاژ: فولاد S2
TDSH65-PHSL	1/4	65	105	6	2/2	13.5	10	100/1200
TDSH110-PHSL	1/4	110	105	6	2	25	10	50/600


سر پیچ گوشتی دو سر چهارسو آلیاژ S2


- آلیاژ: فولاد S2

- پوشش: اکسیدان قرمز

کد	درایو (اینچ)	طول (L) (mm)	میزان گشتاور (N.m)	PH.No	g	تعداد در بسته کوچک	آلیاژ: فولاد S2
T4410	1.4	65	22-23	2.2	10.5	10	10.5
T4411	1.4	110	22-23	2.2	17.8	10	17.8


سر پیچ گوشتی دو سر چهارسو آلیاژ S2


- آلیاژ: فولاد S2

- پوشش: اکسیدان قرمز

کد	درایو (اینچ)	طول (L) (mm)	میزان گشتاور (N.m)	SL.NO	PH.No	g	تعداد در بسته کوچک	آلیاژ: فولاد S2
T4710	1/4	65	22-23	6	2/2	10.5	10	100/1000
T4711	1/4	110	22-23	6	2/2	17.8	10	100/1000



ست پیچ گوشتی و بُکس ۲۴ عددی

جنس دسته: PP+TPR - نوع سَریچ گوشتی: PH,T,SL,H,PZ - نوع درایو سوکت بُکس: ۱/۴ اینچ

جنس سَریچ گوشتی: کروم - وانادیوم		کد	نوع	محصول
محتوای جعبه	وزن (g)			
1/48	315	T814-S24	دارای ۱۵ عدد سَریچ گوشتی: ۴ عدد سَریچ گوشتی دوسو در ۴ سایز ۶ عدد سَریچ گوشتی چهارسو در ۴ سایز ۲ عدد سَریچ گوشتی تورکس (ستاره ای) در ۲ سایز ۳ عدد سَریچ گوشتی آلن در ۳ سایز ۶ عدد سوکت بُکس از سایز ۵ الی ۱۰ میلیمتر ۱ عدد تبدیل سوکت بُکس ۱ عدد دسته جغجغه T شکل ۱ عدد رابط	



ست پیچ گوشتی موبایلی ۲۹ عددی

جنس دسته: PP+TPR - جنس سَریچ گوشتی: فولاد آلیاژ S2 - نوع سَریچ گوشتی: PH,T,SL,H,P

محتوای جعبه	وزن (g)	کد	نوع	محصول
6/48	225	T4800K	دارای ۲۲ عدد سَریچ گوشتی: ۴ عدد سری آلن ۶ عدد سری تورکس - ۴ عدد سری چهارسو ۶ عدد سری دوسو - ۲ عدد سری ۵ پر یک عدد سوزن سیم کارت ۲ عدد پیک مثلثی سه گوش یک عدد پنس - یک عدد رابط کمکی ساده ۶ سانتی یک عدد دسته پیچ گوشتی یک عدد گیره مکنده چسبی	



ست پیچ گوشتی ساعتی ۴۵ عددی

جنس دسته: PP+TPR - جنس سَریچ گوشتی: فولاد آلیاژ S2 - نوع سَریچ گوشتی: Y,PZ,T,SL,H,P,NUT,PH

محتوای جعبه	وزن (g)	کد	نوع	محصول
6/48	328	T4801K	دارای ۳۴ عدد سَریچ گوشتی: ۷ عدد سری آلن ۹ عدد سری تورکس - ۶ عدد سری چهارسو ۶ عدد سری دوسو - ۴ عدد سری ۵ پر ۲ عدد سری PZ ۷ عدد سری سوکت پکس یک عدد رابط کمکی ساده ۱۲ سانتی یک عدد دسته پیچ گوشتی یک عدد رابط کمک انعطاف پذیر ۱۲ سانتی	

MADE IN CHINA ست پیچ گوشتی و بُکس ۴۷ عددی				
جنس دسته: PP+TPR		نوع سَریچ گوشتی: PH,T,SL,H,PZ		– نوع درایو سوکت بُکس: ۱/۴ ایچ
جنس سوکت بُکس ها: کربن استیل با روکش کروم			جنس سَریچ گوشتی: کروم – وانادیوم	
محتول	کد	نوع	g	
	T814-S47	دارای ۳۵ عدد سَریچ گوشتی ۶ عدد سَریچ گوشتی دوسو در ۵ سایز ۱۲ عدد سَریچ گوشتی چهارسو در ۴ سایز ۲ عدد سَریچ گوشتی چهارسو مخصوص در ۲ سایز ۹ عدد سَریچ گوشتی تورکس (ستاره ای) در ۷ سایز ۶ عدد سَریچ گوشتی آلن در ۶ سایز	635	1/24
		۹ عدد سوکت بُکس از سایز ۴ الی ۱۲ میلیمتر ۱ عدد تبدیل سوکت بُکس ۱ عدد دسته جغجغه T شکل ۱ عدد رابط		

MADE IN CHINA ست پیچ گوشتی ۵۳ عددی				
جنس سَریچ گوشتی: کروم وانادیوم		جنس دسته: PP+TPR		– نوع سَریچ گوشتی: PH,PZ,T,SL,H
محتول	کد	نوع	g	
	T4810K	دارای ۵۲ عدد سَریچ گوشتی: ۱۶ عدد سری آلن ۱۴ عدد سری تورکس - ۶ عدد سری چهارسو ۱۰ عدد سری دوسو - ۶ عدد سری PZ	580	6/24
		ابزارگیر ۶،۳ میلیمتری		

MADE IN CHINA ست پیچ گوشتی معمولی و ساعتی و بُکس ۵۵ عددی				
جنس سَریچ گوشتی: کروم وانادیوم		جنس دسته: PP+TPR		– نوع سَریچ گوشتی: PH,PZ,T,SL,P,H
محتول	کد	نوع	g	
	T4820K	دارای ۴۱ عدد سَریچ گوشتی: ۹ عدد سری آلن ۱۳ عدد سری تورکس - ۷ عدد سری چهارسو ۸ عدد سری دوسو - ۳ عدد سری PZ یک عدد سری ۵ پر	599	6/24
		۹ عدد سری سوکت بُکس یک عدد دسته جغجغه ۶،۳ میلیمتر یک عدد دسته پیچ گوشتی ساعتی ۴ میلیمتر رابط کمکی ۶ سانتیمتری ساعتی رابط کمکی ۶ سانتی متری تبدیل ۶ پر به سوکت بُکس		



GO-THROUGH SCREWDRIVERS

TOSAN CR-V



پلايرها

پلايرهای توسن به عنوان یکی از محصولات پرکاربرد در دسته ابزارهای دستی، با طراحی ارگونومیک و کیفیت ساخت بالا شناخته می‌شوند. این ابزارها در سایزها و سری‌های متنوعی همچون MAX، Mustang، Archer، Cobra و D عرضه می‌شوند تا پاسخگوی نیازهای مختلف کاربران حرفه‌ای و خانگی باشند. استفاده از فولاد مقاوم و عملیات حرارتی دقیق در ساخت فک‌ها و بدنه، موجب افزایش دوام و قدرت برش و گیرایی این انبرها شده است. دسته‌های انبردست‌های توسن نیز با روکش‌های ضدلغزش و راحت طراحی شده‌اند تا حتی در کار طولانی مدت، کاربر دچار خستگی نشود. وجود مدل‌های صنعتی با ابعاد بزرگ‌تر (تا ۹/۵ اینچ) در کنار مدل‌های کوچک و مینی باعث می‌شود که این خانواده محصولات، طیف وسیعی از کاربردها را پوشش دهند. پلايرهای توسن در مدل‌ها و طراحی‌های متنوع دسته مانند PP، TPP، PVC و ... عرضه می‌شوند.



- ویژگی های برتر پلایرهای سری موستانگ توسن

۱. ساخته شده از فولاد آلیاژی با کیفیت بالا

لبه های فک و برش از فولاد آلیاژی بادوام و عملیات حرارتی شده ساخته شده اند که طول عمر بالا و عملکرد عالی در گرفتن و برش را تضمین می کنند.

۲. پوشش مقاوم در برابر خوردگی

سطوح فلزی با پوشش ضد زنگ پوشانده شده اند که طول عمر ابزار را در محیط های مرطوب یا صنعتی افزایش می دهد.

۳. مکانیزم مفصل بادوام و روان (بوش برنجی)

استفاده از بوش های برنجی در این ابزار، حرکت نرم فک ها را فراهم کرده و از زنگ زدگی نیز جلوگیری می کند.

۴. طراحی های ویژه بر اساس نوع کاربرد

این ست شامل انبردست ترکیبی، دم باریک و سیم چین است که هر کدام برای کارهای خاصی مانند گرفتن اجسام، دسترسی به فضاهای محدود و برش سیم ها طراحی شده اند.

۵. ظاهر حرفه ای با برندینگ منحصر به فرد توسن

ترکیب رنگ مشکی و قرمز براق به همراه لوگوی توسن، ظاهری حرفه ای ایجاد کرده و شناسایی ابزار در جعبه ابزار را آسان می سازد.

۶. دسته های ارگونومیک با روکش ضد لغزش TPR

دسته های روکش شده با TPR نرم و مقاوم در برابر تعریق، گرفتن راحت و ایمن را در استفاده طولانی مدت بدون ایجاد خستگی فراهم می کنند.

۷. لبه های برش سخت کاری شده برای عملکرد قوی

لبه های برش و فک ها به روش القایی سخت کاری شده اند تا در برابر فشار بالا و سایش مقاومت کرده و برش های تیز و تمیز را در طول زمان تضمین کنند.

۸. فک های دنداندار ماشین کاری شده با دقت بالا

فک ها دارای دندان های تیز و دقیق هستند که امکان گرفتن با قدرت بالا و بدون لغزش ایجاد کرده است


انبردست سری D

-جنس ابزار : کربن استیل		-جنس دسته: PVC		-روش ساخت : فورج		-استاندارد: DIN ISO 5746	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	Box		
	T5013-7D	7	180	270	6/60		
	T5013-8D	8	200	400	6/60		


دم باریک سری D

-جنس ابزار : کربن استیل		-جنس دسته: PVC		-روش ساخت : فورج		-استاندارد: DIN ISO 5745	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	Box		
	T5012-6D	6	166	160	6/60		
	T5012-8D	8	200	245	6/60		



سیم چین سری D

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته: PVC		-روش ساخت : فورج		-استاندارد: DIN ISO 5749	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	Box		
	T5011-6D	6	155	207	6/60		
	T5011-7D	7	175	245	6/60		



سیم چین صنعتی سری D

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته: PVC		-روش ساخت : فورج		-استاندارد: DIN ISO 5749	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	Box		
	T5011-7DI	7.5	175	285	6/36		


انبردست ۴/۵ اینچ سری مینی

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته: PVC		-روش ساخت : فورج	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	تصویر
	T5013-4.5M	4.5	119	79	10/100

دم باریک ۴/۵ اینچ سری مینی

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته: PVC		-روش ساخت : فورج	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	تصویر
	T5012-4.5M	4.5	124	74	10/100

سیم چین ۴/۵ اینچ سری مینی

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته: PVC		-روش ساخت : فورج	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	تصویر
	T5011-4.5M	4.5	111	69	10/100

سیم چین الکترونیکی سایز ۵ اینچ

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته: PVC		-روش ساخت : فورج	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	تصویر
	T5011-5E	5	127	73	10/100


انبردست سری MAX

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته: PVC		-روش ساخت : فورج		-استاندارد: DIN ISO 5746	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	Icon		
	T6101-7	7	180	260	6/60		
	T6102-8	8	200	320	6/60		


دم باریک سری MAX

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته: PVC		-روش ساخت : فورج		-استاندارد: DIN ISO 5745	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	Icon		
	T6301-6	6	160	165	6/60		
	T6302-8	8	200	230	6/60		



سیم چین سری MAX

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته: PVC		-روش ساخت : فورج		-استاندارد: DIN ISO 5749	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	Icon		
	T6200-6	6	160	200	6/60		
	T6201-7	7	180	268	6/60		



سیم چین صنعتی سایز ۸ اینچ سری MAX

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته: TPR		-روش ساخت : فورج			
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	Icon		
	6213	8	194	300	6/48		


انبردست مینی ۵ اینچ سری MAX

جنس ابزار: کربن استیل		جنس دسته: TPR		-روش ساخت: فورج	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	
	6105	5	120	75	10/100

دم باریک مینی ۵ اینچ سری MAX

جنس ابزار: کربن استیل		جنس دسته: PVC		-روش ساخت: فورج	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	
	6304	5	128	83	10/100

سیم چین سایز ۵ اینچ سری MAX

جنس ابزار: کربن استیل		جنس دسته: PVC		-روش ساخت: فورج	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	
	6205	5	112	70	10/100


انبردست ۵ اینچ سری BRONCO

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته:TPR			-روش ساخت : فورج
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	
	T6117	5	135	107	10/100



دم باریک ۵ اینچ سری BRONCO

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته:TPR			-روش ساخت : فورج
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	
	T6317	5	130	100	10/100


سیم چین ۵ اینچ سری BRONCO

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته:TPR			-روش ساخت : فورج
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	
	T6217	5	137	109	10/100



انبردست های سری گاندو

-جنس ابزار : کروم وانادیوم		-جنس دسته:TPR			-روش ساخت : فورج
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	
	6103	5.5	140	120	6/60
	6104	7	185	280	6/60



انبردست سری آرچر

جنس ابزار : کروم وانادیوم - جنس دسته: PVC جذبی - روش ساخت : فورج - استاندارد: ASME B107.500

محمول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م م)	g	Box
	T5113-8.5PA	8.5	218	400	6/60
	T5113-9.5PA	9.5	236	487	6/60



انبردست سری آرچر


جنس ابزار : کروم وانادیوم - جنس دسته: PVC جذبی - روش ساخت : فورج - استاندارد: DIN ISO 5746

محمول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م م)	g	Box
	T5113-7PA	7	180	244	6/60
	T5113-8PA	8	200	285	6/60



دم باریک سری آرچر

جنس ابزار : کروم وانادیوم - جنس دسته: PVC جذبی - روش ساخت : فورج - استاندارد: DIN ISO 5745

محمول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م م)	g	Box
	T5112-6PA	6	160	160	6/60
	T5112-8PA	8	200	200	6/60



سیم چین سری آرچر

جنس ابزار : کروم وانادیوم - جنس دسته: PVC جذبی - روش ساخت : فورج - استاندارد: DIN ISO 5744

محمول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م م)	g	Box
	T5111-6PA	6	160	210	6/60
	T5111-7PA	7	180	260	6/60



انبردست سری موستانگ

جنس ابزار: کروم وانادیوم - جنس دسته: PP+TPR - روش ساخت: فورج - استاندارد: DIN ISO 5746

محتویات	گ	طول (L) (mm)	سایز (اینچ)	کد	محصول
6/48	215	165	6	T6106	
6/48	264	186	7	T6107	
6/48	320	200	8	T6108	



دم باریک سری موستانگ

جنس ابزار: کروم وانادیوم - جنس دسته: PP+TPR - روش ساخت: فورج - استاندارد: DIN ISO 5745

محتویات	g	طول (L) (mm)	سایز (اینچ)	کد	محصول
6/48	166	165	6	T6305	
6/48	218	195	8	T6306	




سیم چین سری موستانگ


جنس ابزار: کروم وانادیوم - جنس دسته: PP+TPR - روش ساخت: فورج - استاندارد: DIN ISO 5749

محتویات	g	طول (L) (mm)	سایز (اینچ)	کد	محصول
6/48	196	160	6	T6206	
6/48	263	181	7	T6207	
6/48	274	200	8	T6208	

انبردست ۸ اینچ سری VDE					
- جنس ابزار: کروم وانادیوم		- جنس دسته: TPE		- روش ساخت: فورج	
- ولتاژ کاری: ۱۰۰۰ ولت		- طول (L) (م)		- سایز (اینچ)	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	پیکربندی
	T6180	8	200	360	6/60


سیم چین ۶ اینچ سری VDE					
- جنس ابزار: کروم وانادیوم		- جنس دسته: TPE		- روش ساخت: فورج	
- ولتاژ کاری: ۱۰۰۰ ولت		- طول (L) (م)		- سایز (اینچ)	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	پیکربندی
	T6280	6	160	283	6/60

کابل بر ۷ اینچ سری VDE					
- جنس ابزار: کروم وانادیوم		- جنس دسته: TPU		- روش ساخت: فورج	
- ولتاژ کاری: ۱۰۰۰ ولت		- طول (L) (م)		- سایز (اینچ)	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	پیکربندی
	6595	7	170	250	6/36

سیم چین الکترونیک ۵ اینچ					
- جنس ابزار: کروم وانادیوم		- جنس دسته: PVC		- روش ساخت: فورج	
محصول	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	g	پیکربندی
	T6211	5	130	75	10/100



خار باز کن سر راست

- جنس ابزار : کروم وانادیوم				- جنس دسته: PVC جذبی			- استاندارد: DIN5254 - DIN5256	
محصول	کد	فرم سر ابزار	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	سایز خار (م)	قطر سر فک (م)	g	پکیج
	T5015-O180	سر راست	7	180	19-60	1.7	175	6/30



خار باز کن سر کج

- جنس ابزار : کروم وانادیوم				- جنس دسته: PVC جذبی			- استاندارد: DIN5254 - DIN5256	
محصول	کد	فرم سر ابزار	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	سایز خار (م)	قطر سر فک (م)	g	پکیج
	T5015-OB180	سر کج	7	180	19-60	1.7	175	6/12



خار جمع کن

- جنس ابزار : کروم وانادیوم				- جنس دسته: PVC جذبی			- استاندارد: DIN5254 - DIN5256	
محصول	کد	فرم سر ابزار	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	سایز خار (م)	قطر سر فک (م)	g	پکیج
	T5016-I180	سر راست	7	180	19-60	1.7	165	6/24
	T5016-IB180	سر کج	7	180	19-60	1.7	165	6/6




سیم لخت کن

- جنس ابزار : آلومینیوم				- جنس دسته: PVC جذبی		- جنس تیغه: فولاد سخت کاری شده	
محصول	کد	طول (L) (م)	ظرفیت برش (م)	g	پکیج		
	T5010-WS1032A	180	1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2	310	1/60		

سیم لخت کن اتوماتیک

جنس بدنه: 65mn			جنس تیغه: 65mn			جنس دسته: PP + TPR	
تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	ظرفیت برش (م)	g	Box	
	T6573	6	165	0.8 - 2.6	113	6/36	

سیم لخت کن اتوماتیک چندکاره ۷ اینچ

جنس بدنه: کربن استیل			جنس تیغه: sk5			جنس دسته: PP + TPR	
تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	ظرفیت برش (م)	g	Box	
	T6571	7	180	0.5 - 6	310	6/36	

سیم لخت کن اتوماتیک چندکاره ۸ اینچ

جنس بدنه: کربن استیل			جنس تیغه: sk5			جنس دسته: PP + TPR	
تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	ظرفیت پرس سر سیم	ظرفیت لخت کردن سیم	g	Box
	T6572	8	205	0.5 - 6	0.2 - 6	380	3/36

سیم لخت کن کلاهی

جنس بدنه: کربن استیل			روش ساخت: آبکاری شده			جنس دسته: پلی آمید (PA6)	
تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	ظرفیت لخت کردن سیم	ظرفیت برش قطر سیم	g	Box
	6575	7	170	4-0.25 mm	0.08-2 mm 0.09-3.5 mm	180	6/36


کابل بر چند کاره

- جنس دسته: PP+TPR			- جنس تیغه: sk5				- جنس بدنه: کربن استیل
تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	ظرفیت لخت کردن سیم	ظرفیت برش کابل	g	6/36
	6590	7	180	0.75-1.5-2.5 mm	13 mm	170	


انبر پرس و ایرشو ۶ گوش زن

- جنس دسته: PP+TPR			- جنس تیغه: فولاد ضد زنگ				- جنس بدنه: کربن استیل
تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (م)	پرس سر سیم	ظرفیت	g	6/36
	6510	7	175	0.25-10mm ²		400	


انبرکلاگی سایز ۱۰ اینچ

- روش ساخت: فورج			- جنس دسته: PVC جذبی				- جنس بدنه: کروم وانادیوم
تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	ضخامت فک (م)	ظرفیت فک (م)	تعداد تنظیم فکها	g
	T5014-10	10	240	7.3	40	16	365


انبرکلاگی سایز ۱۰ اینچ

- روش ساخت: فورج			- جنس دسته: PVC جذبی				- جنس بدنه: کروم وانادیوم
تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	طول فک (م)	ظرفیت فک (م)	g	6/36
	T6500	10	260	25	6-51	450	

انبر قفلی سری گاندو

جنس بدنه: کربن استیل		-روش ساخت : فورج		-نوع آبکاری: نیکل براق		-جنس فک: کروم مولیبدن	
تصویر		کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	طول شیار (م)	g	طول شیار (م)
 پین کش		T6400-5	5	120	6mm	150	6/36
		T6401-7	7	180	8mm	320	6/36
		T6402-10	10	250	11mm	500	6/36

انبر قفلی

جنس بدنه: کروم وانادیوم		-روش ساخت : فورج		-نوع آبکاری: نیکل براق	
تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	ظرفیت کل (م)	g
	T2011-5	5	140	30	160
	T2011-7	7	185	35	350
	T2011-10	10	250	50	510

انبر قفلی سایز ۱۰ اینچ

جنس بدنه: کروم مولیبدن		-روش ساخت : فورج		-نوع آبکاری: نیکل براق	
تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	ظرفیت کل (م)	g
	T14-10GP	10	250	42	530

انبر قفلی فیلتر باز کن دو فک

جنس بدنه: کروم مولیبدن		-جنس فک : کروم وانادیوم		-نوع آبکاری: نیکل براق	
تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	ظرفیت کل (م)	g
	T14-10OP	10	240	55-115	420


انبر قفلی فیلتر بازکن زنجیری سایز ۹ اینچ

- نوع آبکاری: نیکل براق

- جنس رنجیر: کربن استیل

- جنس بدنه: کروم - مولیبدن

تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	طول زنجیر (L1) (م)	محدوده کاری (م)	g	
	T14-9CP	9	240	19	50-130	752	6/36


گاز آرماتور بندی سایز ۱۰ اینچ

- استاندارد: DIN ISO9242

- روش ساخت: فورج

- پوشش: مشکی فسفات

- جنس ابزار: کروم - وانادیوم

تصویر	کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	فاصله دسته ها (A) (م)	ضخامت فک (B) (م)	g	
	T228-250	10	250	50	26	385	6/60


قیچی پی وی سی بر اتوماتیک

- جنس تیغه: استنلس استیل

- جنس بدنه: آلومینیوم

کد	سایز (م)	ضخامت برش (م)			g	
		داکت	کابل	لوله پلاستیکی		
T278-42AN2	200X110	30X15	12	42	255	1/48


قیچی پی وی سی بر اتوماتیک

- جنس تیغه: استنلس استیل

- جنس بدنه: آلومینیوم

کد	سایز (م)	ضخامت برش (م)			g	
		داکت	کابل	لوله پلاستیکی		
T278-42AN1	220X110	30X15	12	42	300	1/36



MADE IN TAIWAN قیچی ورق بر

- نوع قیچی: راست بر		- جنس تیغه: کروم - مولیبدن		- جنس دسته: PVC+TPR		- روش ساخت تیغه: فورج	
تصویر	کد	طول محصول (م)	ضخامت برش فولاد سرد (م)	ضخامت برش فولاد ضدزنگ (م)	g	6/48	380
	TATS-R10 MO	250	1.2	0.7			

MADE IN TAIWAN قیچی ورق بر

- نوع قیچی: مستقیم بر		- جنس تیغه: کروم - مولیبدن		- جنس دسته: PVC+TPR		- روش ساخت تیغه: فورج	
تصویر	کد	طول محصول (م)	ضخامت برش فولاد سرد (م)	ضخامت برش فولاد ضدزنگ (م)	g	6/48	395
	TATS-S10 MO	250	1.2	0.7			

MADE IN TAIWAN قیچی ورق بر

- نوع قیچی: چپ بر		- جنس تیغه: کروم - مولیبدن		- جنس دسته: PVC+TPR		- روش ساخت تیغه: فورج	
تصویر	کد	طول محصول (م)	ضخامت برش فولاد سرد (م)	ضخامت برش فولاد ضدزنگ (م)	g	6/48	413
	TATS-L10 MO	250	1.2	0.7			

MADE IN TAIWAN قیچی ورق بر

- نوع قیچی: مستقیم بر بلند		- جنس تیغه: کروم - مولیبدن		- جنس دسته: PVC+TPR		- روش ساخت تیغه: فورج	
تصویر	کد	طول محصول (م)	ضخامت برش فولاد سرد (م)	ضخامت برش فولاد ضدزنگ (م)	g	6/36	450
	TATS-SL12 MO	300	0.94	0.53			



آچارها

آچارهای توسن با بهره‌گیری از فولاد آلیاژی ویژه، فورج دقیق و عملیات حرارتی پیشرفته، ترکیبی از استحکام، دوام و دقت را ارائه می‌دهند که آن‌ها را به انتخابی ایده‌آل برای حرفه‌ای‌ها تبدیل کرده است. آچارهای توسن با توجه به تفاوت در اندازه پیچ‌ها، شرایط کاری، محدودیت فضا و سطح فشار مورد نیاز، در مدل‌های متنوعی طراحی و تولید می‌شوند. این تنوع باعث شده که کاربران حرفه‌ای و حتی مبتدیان یا کاربران خانگی بتوانند بر اساس نوع نیاز خود، گزینه‌ای مناسب را از میان طیف وسیع آچارهای توسن، انتخاب کنند. این ویژگی‌ها در کنار کیفیت ساخت بالا، باعث شده آچارهای توسن در انجام کارهای دقیق و سنگین، عملکردی مطمئن و ماندگار داشته باشند.



- ویژگی های برتر آچار لوله گیر توسن

۱. فک های دندانه دار با قدرت گرفتن بالا و ضد لغزش

فک های سخت کاری شده دارای دندانه های زاویه دار هستند که گرفتن محکم لوله ها یا سطوح گرد را تضمین کرده و از لغزش در حین استفاده جلوگیری می کنند.

۲. طراحی دهانه باز برای لوله های بزرگتر

دهانه ابزار بازتر می شود تا قطرهای بزرگتر لوله را در برگیرد و آن را برای کارهای سنگین لوله کشی و صنعتی ایده آل می سازد.

۳. پیچ تنظیم با عملکرد روان

پیچ تنظیم با روزه های دقیق، امکان تغییر سریع و آسان عرض دهانه فک را فراهم کرده و بهره وری کار را افزایش می دهد.

۴. پوشش صنعتی مقاوم در برابر زنگ زدگی

پوشش محافظ قرمز در برابر خوردگی و سایش مقاومت کرده و حتی در محیط های مرطوب یا صنعتی طول عمر ابزار را افزایش می دهد.

۵. بدنه یک تکه تقویت شده برای فشار بالا

ساختار یک تکه و مستحکم ابزار، استحکام و اطمینان را در فشارهای شدید یا عملیات سنگین تضمین می کند.

۶. ایده آل برای لوله کشی، تعمیرات و نگهداری صنعتی

کاملاً مناسب برای نصب لوله، تعمیرات مکانیکی و باز یا بسته کردن مهره ها و اتصالات بزرگ.

۷. طراحی الگوی سوئی برای دقت و راحتی

طراحی سنتی به سبک سوئی، کنترل عالی فراهم کرده و کار در فضاهای محدود را آسان تر می سازد.

۸. ساخته شده از فولاد آلیاژی عملیات حرارتی شده

بدنه از فولاد آلیاژی با کیفیت بالا فورج شده و عملیات حرارتی روی آن انجام شده تا بیشترین دوام را در برابر فشار، گشتاور و سایش داشته باشد.



آچار یکسر تخت (ترکیبی)

- استاندارد: DIN3113

- روش ساخت: فورج

- پوشش: کروم مات

- جنس: کروم وانادیوم

کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	g	پوشش
T101-18	18	230	162	12/144
T101-19	19	240	170	6/96
T101-20	20	250	185	6/96
T101-21	21	260	214	6/96
T101-22	22	270	239	6/96
T101-23	23	280	290	6/72
T101-24	24	290	303	6/72
T101-25	25	300	340	6/72
T101-26	26	310	381	6/60
T101-27	27	320	403	6/60
T101-28	28	330	440	6/60
T101-29	29	340	489	6/36



آچار دو سر تخت


- پوشش: کروم مات

- جنس: کروم وانادیوم

- استاندارد: DIN3110

- روش ساخت: فورج

کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	g	پوشش
T103-67	6x7	120	24	24/480
T103-89	8x9	140	35	24/480
T103-1011	10x11	155	49	12/240
T103-1213	12x13	170	76	12/240
T103-1415	14x15	185	89	12/240
T103-1617	16x17	200	120	12/240
T103-1819	18x19	220	169	12/120
T103-2022	20x22	235	214	12/120
T103-2123	21x23	245	245	6/72
T103-2427	24x27	260	336	6/72
T103-2528	25x28	265	359	6/48
T103-3032	30x32	295	510	6/48



آچار یکسر تخت (ترکیبی)


- پوشش: کروم مات

- جنس: کروم وانادیوم

- استاندارد: DIN3113

- روش ساخت: فورج

کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	g	پوشش
T101-30	30	350	520	6/36
T101-32	32	370	608	6/36
T101-34	34	425	925	6/24
T101-36	36	450	1190	6/24
T101-38	38	460	1220	6/24
T101-41	41	500	1320	6/12
T101-48	48	570	1935	6/12
T101-50	50	600	2250	4/8
T101-55	55	620	2920	4/8
T101-60	60	660	3200	2/6
T101-65	65	680	3690	2/6



آچار دو سر رینگ

- استاندارد: DIN838

- روش ساخت: فورج

- پوشش: کروم مات

- جنس: کروم وانادیوم

کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	g	پوشش
T102-67	6x7	170	45	24/360
T102-89	8x9	185	63	24/360
T102-1011	10x11	200	80	12/180
T102-1213	12x13	220	112	12/144
T102-1415	14x15	235	147	12/144
T102-1617	16x17	255	170	6/72
T102-1819	18x19	270	218	6/72
T102-2022	20x22	290	286	6/72
T102-2123	21x23	310	340	6/60
T102-2427	24x27	330	431	6/60
T102-2528	25x28	350	486	6/36
T102-3032	30x32	375	620	6/36
T102-3236	32x36	400	760	6/24
T102-3641	36x41	430	1055	6/24
T102-4146	41x46	460	1360	6/12
T102-4650	46x50	500	1530	6/12





آچار دو سر رینگ

جنس: کروم وانادیوم		پوشش: کروم براق			روش ساخت: فورج		استاندارد: DIN838	
کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	g	بسته بندی				
TI102-67	6x7	170	57	12/360				
TI102-89	8x9	180	62	12/360				
TI102-1011	10x11	200	102	12/180				
TI102-1213	12x13	210	122	12/144				
TI102-1415	14x15	230	153	12/144				
TI102-1617	16x17	250	190	6/72				
TI102-1819	18x19	267	227	6/72				
TI102-2022	20x22	292	277	6/72				
TI102-2123	21x23	311	350	6/60				
TI102-2427	24x27	327	407	6/60				
TI102-2528	25x28	337	460	6/36				
TI102-3032	30x32	366	585	6/36				



آچار تکی دو سر تخت

جنس: کروم وانادیوم		پوشش: کروم براق			روش ساخت: فورج		استاندارد: DIN3110	
کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	g	بسته بندی				
TI103-67	6x7	128	27	12/480				
TI103-89	8x9	138	33	12/480				
TI103-1011	10x11	158	65	12/240				
TI103-1213	12x13	173	67	12/240				
TI103-1415	14x15	186	94	12/240				
TI103-1617	16x17	202	127	12/240				
TI103-1819	18x19	217	162	6/120				
TI103-2022	20x22	237	214	6/120				
TI103-2123	21x23	245	244	6/72				
TI103-2427	24x27	267	340	6/72				
TI103-2528	25x28	276	348	6/48				
TI103-3032	30x32	296	480	6/48				



آچار یکسر تخت (ترکیبی)

جنس: کروم وانادیوم		پوشش: کروم براق			روش ساخت: فورج		استاندارد: DIN3113	
کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	g	بسته بندی	کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	g
TI101-6N	6	100	17	12/480	TI101-18N	18	220	153
TI101-7N	7	110	20	12/480	TI101-19N	19	230	177
TI101-8N	8	120	30	12/480	TI101-20N	20	240	200
TI101-9N	9	130	33	12/480	TI101-21N	21	250	223
TI101-10N	10	140	48	12/360	TI101-22N	22	260	237
TI101-11N	11	150	52	12/360	TI101-23N	23	270	287
TI101-12N	12	160	60	12/360	TI101-24N	24	280	293
TI101-13N	13	170	77	12/240	TI101-25N	25	290	320
TI101-14N	14	180	93	12/240	TI101-26N	26	300	360
TI101-15N	15	190	107	12/240	TI101-27N	27	310	373
TI101-16N	16	200	115	12/144	TI101-28N	28	320	435
TI101-17N	17	210	132	12/144	TI101-30N	30	330	536
					TI101-32N	32	355	557



ست آچار دو سر تخت

جنس: کروم وانادیوم		- پوشش: کروم مات	
روش ساخت: فورج		- استاندارد: DIN3110	
کد	سایز (م.م)	g	
TI103-S8	6×7,8×9,10×11,12×13 14×15,16×17,18×19 20×22	820	1/24
TI103-S12	6×7,8×9,10×11,12×13 14×15,16×17,18×19 20×22,21×23,24×27 25×28,30×32	2270	1/12



ست آچار دو سر رینگ

جنس: کروم وانادیوم		- پوشش: کروم براق	
روش ساخت: فورج		- استاندارد: DIN838	
کد	سایز (م.م)	g	
TI102-S8	6×7,8×9,10×11,12×13 14×15,16×17,18×19 20×22	1200	1/8
TI102-S12	6×7,8×9,10×11,12×13 14×15,16×17,18×19 20×22,21×23,24×27 25×28,30×32	3125	1/8

 ست آچار یکسر تخت (ترکیبی)				
- جنس: کروم وانادیوم		- پوشش: کروم مات		
- روش ساخت: فورج		- استاندارد: DIN3113		
کد	تعداد	سایز (م م)	g	Box
T101-S8	8	8,10,11, 12,13,14 17,19	700	1/24
T101-S12	12	8,9,10,11,12,13,14 15,16,17,19,22	1200	124
T101-S22	22	8,9,10,11,12,13,14 15,16,17,18,19,20,21 22,23,24,26,27,29,30,32	4700	1/4



 ست آچار دو سر تخت				
- جنس: کروم وانادیوم		- پوشش: کروم مات		
- روش ساخت: فورج		- استاندارد: DIN3110		
کد	تعداد	سایز (م م)	g	Box
T103-S8	8	6x7,8x9,10x11, 12x13,14x15,16x17, 18x19,20x22	820	1/24
T103-S12	12	6x7,8x9,10x11, 12x13,14x15,16x17, 18x19,20x22,21x23, 24x27,25x28,30x32	2270	1/12



 ست آچار دو سر رینگ				
- جنس: کروم وانادیوم		- پوشش: کروم مات		
- روش ساخت: فورج		- استاندارد: DIN838		
کد	تعداد	سایز (م م)	g	Box
T102-S8	8	6x7,8x9,10x11, 12x13,14x15,16x17, 18x19,20x22	1300	1/12
T102-S12	12	6x7,8x9,10x11, 12x13,14x15,16x17, 18x19,20x22,21x23, 24x27,25x28,30x32	3190	1/8



MADE IN INDIA ست آچار یکسر تخت (ترکیبی)

- جنس: کروم وانادیوم

- پوشش: کروم براق

- روش ساخت: فورج

- استاندارد: DIN3113

کد	سایز (مم)	g	1/24
TI101-S8	8,9,10,11,13,14,17,19	750	1/24
TI101-S12	6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22	1175	1/12
TI101-S18	6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32	3275	1/4
TI101-S25	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32	5400	1/4



MADE IN INDIA ست آچار یکسر تخت (ترکیبی)

- جنس: کروم وانادیوم

- پوشش: کروم براق

- روش ساخت: فورج

- استاندارد: DIN3113

کد	سایز (مم)	g	1/24
TI101-S8N	8,9,10,11,13,14,17,19	750	1/24
TI101-S12N	6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22	1175	1/12
TI101-S18N	6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32	3275	1/4



MADE IN CHINA آچار دو سر رینگ چاکدار

جنس: کروم وانادیوم - پوشش: کروم براق

استاندارد: DIN838

کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	g	بسته بندی
T104-1011	10x11	138	65	24/360
T104-1012	10x12	138	65	24/360
T104-1213	12x13	162	100	24/240
T104-1417	14x17	174	110	12/180
T104-1719	17x19	175	119	12/180
T104-1922	19x22	195	162	12/150



MADE IN CHINA آچار های دسته کوتاه (ترکیبی)

جنس: کروم وانادیوم - پوشش: کروم براق

استاندارد: DIN3113

کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	g	بسته بندی
T101-8CSW	8	86	20	12/360
T101-10CSW	10	96	31	12/360
T101-11CSW	11	101	39	12/360
T101-12CSW	12	106	53	12/360
T101-13CSW	13	111	55	12/360
T101-14CSW	14	116	67	12/240
T101-15CSW	15	121	86	12/240
T101-16CSW	16	126	86	12/240
T101-17CSW	17	130	102	12/144
T101-18CSW	18	136	113	12/144
T101-19CSW	19	145	144	12/144




MADE IN CHINA آچار یکسر رینگ (دنده ای)

جنس: کروم وانادیوم - جنس رینگ دندانه: کروم مولیبدن

روش ساخت: فورج

کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	قطر آچار رینگ (D) (م.م)	گشتاور جغغه (.)	g	بسته بندی
T101-10MM GWC	10	160	20.5	58	51	10/560
T101-11MM GWC	11	165	22.5	72.5	57	10/460
T101-12MM GWC	12	170	24	89	74	10/370
T101-13MM GWC	13	180	26	107	88	10/350
T101-14MM GWC	14	190	27.5	128	100	10/260
T101-15MM GWC	15	200	29	150	118	10/220
T101-16MM GWC	16	210	30.5	175	127	10/180
T101-17MM GWC	17	225	32	201	172	10/160
T101-18MM GWC	18	237	33.5	230	181	10/140
T101-19MM GWC	19	250	35	261	213	10/130




MADE IN TAIWAN آچار یکسر رینگ (دنده ای)

جنس: کروم وانادیوم - جنس جغغه: فولاد ضد زنگ

روش ساخت: فورج

کد	سایز (م.م)	طول (L) (م.م)	قطر آچار رینگ (D) (م.م)	گشتاور جغغه (.)	g	بسته بندی
T101-10MMGW	10	160	20.5	58	51	10/120
T101-11MMGW	11	165	22.5	72.5	57	10/120
T101-12MMGW	12	170	24	89	74	10/120
T101-13MMGW	13	180	26	107	88	10/120
T101-14MMGW	14	190	27.5	128	100	10/120
T101-15MMGW	15	200	29	150	118	10/120
T101-16MMGW	16	210	30.5	175	127	10/120
T101-17MMGW	17	225	32	201	172	10/120
T101-18MMGW	18	237	33.5	230	181	10/120
T101-19MMGW	19	250	35	261	213	10/120



آچار فرانسه



- استاندارد: DIN3111

- پوشش: مشکی فسفات

- جنس بدنه: کربن استیل

کد	سایز (اینچ)	طول (L) (mm)	حداکثر ظرفیت فک (D) (mm)	قطر آچار رینگ (mm)	g	پیکربندی
T25-4AW-CR	4"	100	15	10	70	6/72
T25-6AW-CR	6"	150	20	13	145	6/36
T25-8AW-CR	8"	200	25	17	295	6/36
T25-10AW-CR	10"	250	30	19	430	6/36
T25-12AW-CR	12"	300	36	22	705	6/36
T25-15AW-CR	15"	375	46	23	1060	1/12
T25-18AW-CR	18"	450	56	24	1715	1/4
T25-24AW-CR	24"	600	65	27	3500	1/4



آچار فرانسه




- استاندارد: DIN3111

- پوشش: نیکل

- جنس بدنه: کربن استیل

کد	سایز (اینچ)	طول (L) (mm)	حداکثر ظرفیت فک (D) (mm)	قطر آچار رینگ (mm)	g	پیکربندی
T25-4AW-CR	4"	100	15	10	70	6/72
T25-6AW-CR	6"	150	20	13	145	6/36
T25-8AW-CR	8"	200	25	17	295	6/36
T25-10AW-CR	10"	250	30	19	430	6/36
T25-12AW-CR	12"	300	36	22	705	6/36
T25-15AW-CR	15"	375	46	23	1060	1/12
T25-18AW-CR	18"	450	56	24	1715	1/4
T25-24AW-CR	24"	600	65	27	2580	1/4



آچار لوله گیر ۹۰ درجه



- استاندارد: DIN5234

- روش ساخت: فورج

- جنس بدنه: فولاد ابزار


کد	سایز (اینچ)	طول (L) (mm)	فاصله دسته ها (A) (mm)	ظرفیت فک (mm)	g	پیکربندی
T222-1	1	320	45	45	710	1/16
T222-1-1/2	1-1/2	425	60	60	1240	1/12
T222-2	2	560	80	80	2210	1/8
T222-3	3	625	90	100	2910	1/4
T222-4	4	740	80	120	5200	1/2





آچار آلن

آچار آلن، به ویژه در سری ها و دسته بندی های توسن، ابزاری است که برای باز و بسته کردن پیچ ها و مهره های شش گوش طراحی شده است. آچارهای آلن توسن مطابق با استانداردهای جهانی و از فولاد آلیاژی مخصوص SNCM+V و با رعایت استانداردهای کیفی تولید می شوند. اصطلاح (extra long) نشان دهنده طول بیشتر نسبت به مدل های استاندارد است که دسترسی بهتر و قدرت اهرمی بیشتری را فراهم می سازد. همچنین، اصطلاح (tapered head) به طراحی ای اشاره دارد که در آن نوک آچار کمی مخروطی است؛ این طراحی باعث می شود آچار بتواند با زاویه وارد پیچ شود.



-ویژگی های برتر آچار آلن ته گرد توسن

۱. طراحی نوک گرد برای دسترسی در زوایای مایل

نوک کرومی به آچار آلن این امکان را می دهد که پیچ ها را با زاویه ای تا حدود ۲۵ درجه درگیر کند، که برای فضاهای محدود یا نقاط سخت دسترسی ایده آل است.

۲. ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم یا فولاد S2

ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم یا فولاد ابزار S2 با استحکام بالا که مقاومت گشتاور عالی، دوام و طول عمر زیاد را حتی در استفاده های سنگین تضمین می کند.

۳. پوشش مقاوم در برابر خوردگی (آبکاری کروم یا پوشش فسفات)
دارای پوشش ضد خوردگی شامل آبکاری کروم یا فسفات سیاه برای محافظت بیشتر در برابر رطوبت و اکسیداسیون در محیط های کاری سخت.

۴. نوک های شش گوش ماشین کاری شده با دقت بالا

هندسه دقیق نوک، اتصال کامل با جای پیچ شش گوش را تضمین کرده و خطر هرز شدن سر پیچ را کاهش می دهد و محکم کاری ایمن را فراهم می کند.

۵. بازوی بلند برای ایجاد نیروی اهرمی بیشتر

طراحی بازوی بلند امکان اعمال گشتاور بیشتر و دسترسی آسان تر به مکان های عمیق یا فرورفته پیچ ها را فراهم می کند.

۶. سازگار با پیچ های شش گوش داخلی در کاربردهای صنعتی

مناسب برای مونتاژ و سرویس تجهیزاتی مانند دستگاه های CNC، دوچرخه، قطعات خودرو و ماشین آلات صنعتی که از پیچ های شش گوش آلنی استفاده می کنند.


۷. نگهداری آسان در قالب مجموعه های منظم

اغلب به صورت مجموعه چندسایز همراه با نگهدارنده یا کیف ارائه می شود تا سازمان دهی، حمل و نقل و شناسایی ابزار در محل کار آسان تر شود.


۸. ساخته شده از فولاد آلایائی عملیات حرارتی شده

نوک کرومی امکان درگیری پیچ ها را به صورت خارج از محور فراهم می کند و آن را به ابزاری کارآمد برای کارهای تعمیر و نگهداری در فضاهای تنگ یا دشوار تبدیل می کند.


MADE IN CHINA آلن شش پر کوتاه					
- جنس: کروم وانادیوم		- پوشش: مشکی فسفات		- استاندارد: DIN911	
کد	سایز (mm)	طول بازوی بلند (A) (mm)	طول بازوی کوتاه (B) (mm)	g	آلن شش پر کوتاه
T726-3	H3	63	22	5	48/3072
T726-4	H4	70	24	10	36/2304
T726-5	H5	80	28	18	24/1152
T726-6	H6	90	32	30	24/720
T726-8	H8	100	36	58	12/360
T726-10	H10	112	40	104	24/288
T726-12	H12	125	45	166	12/144
T726-14	H14	140	56	264	6/72




MADE IN CHINA آلن شش پر بلند					
- جنس: کروم وانادیوم		- پوشش: مشکی فسفات		- استاندارد: DIN911	
کد	سایز (mm)	طول بازوی بلند (A) (mm)	طول بازوی کوتاه (B) (mm)	g	آلن شش پر بلند
T726-L2	H2	100	16	3	12/576
T726-L2.5	H2.5	113	19	5.5	12/576
T726-L3	H3	128	22	9	12/576
T726-L4	H4	144	24	18	12/216
T726-L5	H5	160	29	31	12/216
T726-L6	H6	181	32	52	12/72
T726-L7	H7	192	34	79	12/72
T726-L8	H8	204	36	103	12/72
T726-L9	H9	215	38	143	6/48
T726-L10	H10	227	40	180	6/48
T726-L12	H12	249	47	287	4/24
T726-L14	H14	282	56	447	4/24



MADE IN CHINA آلن شش پر کوتاه					
- جنس: S2		- پوشش: کروم مات		- استاندارد: DIN911	
کد	سایز (mm)	طول بازوی بلند (A) (mm)	طول بازوی کوتاه (B) (mm)	g	آلن شش پر کوتاه
T4115-3	3	66	23	4.8	120/2400
T4116-4	4	74	29	6.2	120/2400
T4117-5	5	85	33	15.02	120/1800
T4118-6	6	90.5	35.5	24.79	120/1800
T4119-8	8	108	44	56.13	36/360
T4120-10	10	12	50	104.93	36/360
T4121-12	12	137	57	177.92	18/180
T4122-14	14	154	70	283.47	18/180
T4123-17	17	177	80	484.2	12/120
T4124-19	19	199	89	698.3	12/120






آلن شش پر بلند

- استاندارد: DIN911

- پوشش: کروم مات

- جنس: S2

کد	سایز (م)	طول بازوی بلند (A) (م)	طول بازوی کوتاه (B) (م)	g	ایکس
T4100-2	2	102	18	2.8	120/2400
T4101-2.5	2.5	114.5	20.5	5.3	120/2400
T4102-3	3	129	23	8.8	120/2400
T4103-4	4	144	29	17.2	120/2400
T4104-5	5	165	33	31	120/1800
T4105-6	6	186	38	49.8	120/1800
T4106-7	7	197	41	72	120/1800
T4107-8	8	208	44	100	120/360
T4108-10	10	234	50	176	120/360
T4109-12	12	262	57	300	18/180
T4110-14	14	294	70	473	18/180
T4111-17	17	337	80	804	12/120
T4112-19	19	368	89	1100	12/120



آلن بلند ته گرد آلیاژ

- استاندارد: DIN911

- پوشش: کروم مات

- جنس: S2

کد	سایز (م)	طول بازوی بلند (A) (م)	طول بازوی کوتاه (B) (م)	g	ایکس
T4126-2.5	2.5	114.5	20.5	5.3	120/2400
T4127-3	3	129	23	8.8	120/2400
T4128-4	4	144	29	17.2	120/2400
T4129-5	5	165	33	31	120/1800
T4130-6	6	186	38	49.8	120/1800
T4131-8	8	208	44	100	36/360
T4132-10	10	234	50	176	36/360



ست آلن شش پر بلند کیفی

- پوشش: مشکی فسفات

- جنس: کروم وانادیوم

- استاندارد: DIN911

کد	نوع ست	سایز (م)	g	ایکس
T726-BL210	2-10	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	510	1/36



ست آلن شش پر کوتاه کیفی

- پوشش: مشکی فسفات

- جنس: کروم وانادیوم

- استاندارد: DIN911

کد	نوع ست	سایز (م)	g	ایکس
T726-B1510	1.5-10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10	285	6/72
T726-B317	3-17	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17	1210	1/15
T726-B314	3-14	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	740	1/24




MADE IN CHINA ست آلن ستاره ای بلند کیفی

جنس: کروم وانادیوم - پوشش: کروم مات

استاندارد: DIN911


کد	نوع ست	سایز (م م)	g	پوشش
T728-B1050	T10-T50	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	400	6/48



MADE IN CHINA ست آلن ۹ عددی شش پر کوتاه

جنس: فولاد S2 - پوشش: نیکل مات

کد	نوع ست	سایز (م م)	g	پوشش
T4170	1.5-10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	270	6/36



MADE IN CHINA ست آلن ۹ عددی شش پر بلند

جنس: فولاد S2 - پوشش: کروم مات

کد	نوع ست	سایز (م م)	g	پوشش
T4180	1.5-10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	490	6/36



MADE IN CHINA ست آلن ۹ عددی شش پر بلند ته گرد


جنس: فولاد S2 - پوشش: کروم مات

کد	نوع ست	سایز (م م)	g	پوشش
T4181	1.5-10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	491	6/36

MADE IN CHINA ست آلن ۹ عددی ستاره ای

جنس: فولاد S2 - پوشش: کروم مات

کد	نوع ست	سایز (م م)	g	پوشش
T4680	T10, T50	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	320	6/36





MADE IN CHINA آلن شش پر چاقویی				
جنس: کروم وانادیوم		پوشش: فسفات مشکی		
کد	نوع ست	سایز (م م)	g	پیکتوگرام
4161	1.5~6	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	125	6/48



MADE IN CHINA آلن شش پر چاقویی				
جنس: کروم وانادیوم		پوشش: فسفات مشکی		
کد	نوع ست	سایز (م م)	g	پیکتوگرام
4162	2.5~8	2.5, 3, 4, 5, 6, 8	233	6/48
4163	2.5~10	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	436	6/48



MADE IN CHINA آلن چاقویی ستاره ای				
جنس: کروم وانادیوم		پوشش: کروم مات		
کد	نوع ست	سایز (م م)	g	پیکتوگرام
T728-N940	T9 - T40	9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	250	6/72



MADE IN CHINA آلن ستاره ای چاقویی				
جنس: کروم وانادیوم		پوشش: نیکل		
کد	نوع ست	سایز (م م)	g	پیکتوگرام
4661	T9~T40	9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	233	6/48



MADE IN CHINA آلن شش پر چاقویی				
جنس: کروم وانادیوم		پوشش: فسفات مشکی		
کد	نوع ست	سایز (م م)	g	پیکتوگرام
T728-N156	1.5 - 6	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	120	6/72
T728-N258	2.5 - 8	2.5, 3, 4, 5, 6, 8	254	6/48
T728-N2510	2.5 - 10	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	346	6/36



MADE IN CHINA آلن جعبه فلزی			
جنس: کروم وانادیوم		پوشش: مشکی فسفات	
DIN911: استاندارد			
کد	سایز (م م)		
T726-MB314	Extra-long hex keys 3,4,5,6,8,10,12,14	1745	1/10
	Folding hex key set 1.5-6		




آلن های تورکس دسته T

- پوشش: کروم براق

- جنس: کروم وانادیوم

- استاندارد: DIN911


کد	سایز (mm)	طول بازوی بلند (A) (mm)	طول بازوی کوتاه (B) (mm)	g	پیکربندی
T8-T20	T20	125	15	45	6/144
T8-T30	T30	150	20	95	6/144
T8-T40	T40	175	25	110	6/72





چکش ها و گیره ها

چکش های توسن مجموعه ای از ابزارهای دستی ضربه زن هستند که برای کاربردهای گوناگون از جمله ساخت و ساز، تخریب و فلزکاری طراحی شده اند. این ابزارها معمولاً دارای سری (اغلب فلزی) متصل به دسته بوده و دروزن ها و طراحی های مختلف متناسب با نوع کاربرد عرضه می شوند. از ویژگی های مهم این محصولات می توان به استفاده از مواد بادوام، دسته های ارگونومیک و طراحی سری متناسب با کاربری های خاص اشاره کرد.



-ویژگی های برتر آچار گیره توسن

۱. طراحی به شکل F برای توزیع یکنواخت فشار

فک به شکل F فشار را به صورت یکنواخت روی قطعه کار توزیع کرده و خطر تاب برداشتن یا آسیب دیدگی سطح را هنگام گیره کردن کاهش می دهد.

۲. فک های ثابت و متحرک با طراحی ضد لغزش

هر دو فک از فلز بادوام ساخته شده و دارای سطح بافت دار یا دندانه دار هستند تا حتی در فشار گیره بالا از لغزش جلوگیری کنند.

۳. میله فولادی مستطیلی با استحکام بالا

ساخته شده از فولاد سخت کاری شده با مقطع مستطیلی که مقاومت عالی در برابر خم شدگی و پیچش تحت بار فراهم می کند.

۴. میله فولادی مقاوم در برابر زنگ زدگی یا آبکاری کروم شده

میله اصلی با لایه ای مقاوم در برابر خوردگی پوشانده شده که آن را در برابر زنگ زدگی و سایش در محیط های مرطوب یا کارگاهی محافظت می کند.

۵. ایده آل برای کارگاه ها و استفاده های صنعتی سنگین

با طراحی مقاوم، این گیره برای کاربردهای سنگین مانند نجاری، جوشکاری، مونتاژ فریم و چسب کاری در مقیاس بزرگ مناسب است.

۶. مکانیزم رهاسازی سریع یا دکمه توقف

فک متحرک مجهز به مکانیزم رهاسازی سریع یا دکمه توقف است که امکان جابه جایی سریع و قفل ایمن را با حداقل تلاش فراهم می کند.

۷. پیچ رزوه ای با دسته ارگونومیک

پیچ دقیق ماشین کاری شده امکان تنظیم فشار دقیق را فراهم می کند و دسته ارگونومیک ضد لغزش، راحتی و کنترل را در استفاده طولانی مدت تضمین می کند.

۸. پدهای محافظ فک پوشش پلاستیکی یا PVC

فک ها دارای پدهای محافظ نرم هستند که از ایجاد خط و خش روی سطوح حساس مانند چوب پرداخت شده یا فلز رنگ شده جلوگیری می کنند.



چکش مهندسی

- جنس سرچکش: کربن استیل		- روش ساخت: فورج		- میزان سختی: 40-55HRC	
کد	طول دسته (م)	ابعاد سرچکش (م)	g	میزان سختی	روش ساخت
300 TCPH	302	105×23×23.5	300	6/60	
500 TCPH	326	119.5×27.4×26.8	500	3/30	
1000 TCPH	362	137.5×35.7×36.2	1000	2/18	
1500 TCPH	382	148×42×42.7	1500	2/12	
2000 TCPH	404	156×47×47.5	2000	2/12	




چکش دوشاخ (میخ کش)

- جنس سرچکش: داکتیل		- روش ساخت: ریخته گری دقیق		- میزان سختی: 30-40HRC	
کد	طول دسته (م)	ابعاد سرچکش (م)	g	میزان سختی	روش ساخت
500 TCH	320	133×30×47	500	3/36	
251 TCH	261	107×23×37	250	6/36	




چکش دوشاخ دسته کوتاه (میخ کش)

- جنس سرچکش: داکتیل		- روش ساخت: ریخته گری دقیق		- میزان سختی: 30-40HRC	
کد	طول دسته (م)	ابعاد سرچکش (م)	g	میزان سختی	روش ساخت
252 TCH	120	107×23×37	250	10/60	



پیچ دستی طرح آمریکایی

- جنس فک ها: چدن مولیبدن		- جنس میله راهنما: کربن استیل		- استاندارد: TUV/GS	
- جنس روکش میله راهنما: زینک		- جنس دسته: پی وی سی		- جنس پیچ: کربن استیل	
کد	طول فک (A) (م)	طول فک (B) (م)	g	میزان سختی	روش ساخت
TF0-60200	60	200	620	6/48	



پیچ دستی

- جنس فک ها: چدن مولیبدن		- جنس میله راهنما: کربن استیل		- استاندارد: TUV/GS	
- جنس روکش میله راهنما: زینک		- جنس دسته: پی وی سی		- جنس پیچ: کربن استیل	
کد	طول فک (A) (م)	طول فک (B) (م)	g	میزان سختی	روش ساخت
TF1-50150	50	150	350	6/48	
TF1-50200	50	200	370	6/48	
TF1-50250	50	250	400	6/48	
TF1-80150	80	150	690	6/24	
TF1-80200	80	200	740	6/24	



CLAW HAMMER 500 TCH



ابزارهای باغبانی

ابزارهای دستی باغبانی برای انجام کارهای مختلفی مانند هرس، کاشت، و نگهداری فضای باغ ضروری هستند. این ابزارها در انواع مختلف عرضه می‌شوند و ابزارهای باغبانی توسن با طراحی ویژه برای اهداف خاص ساخته شده‌اند. این ابزارها معمولاً برای فعالیت‌های باغبانی در مقیاس کوچک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. از نمونه‌های این ابزار می‌توان به اره باغبانی، قیچی میوه چینی، و قیچی باغبانی اشاره کرد.



شما می توانید مجموعه کامل ابزارهای باغبانی و لوازم جانبی ما را با مراجعه به وبسایت tosantools.com مشاهده کنید.

نگهداری آسان با تیغه های قابل تعویض



-ویژگی های برتر اره باغبانی توسن

اره های باغبانی توسن به دلیل تیزی، دوام و طراحی ارگونومیک خود، در میان باغبانان حرفه ای و خانگی محبوبیت بالایی دارند. این اره ها معمولاً با دندانه های بسیار تیز و سخت کاری شده به روش ضربه ای طراحی می شوند که برش های تمیز و کارآمدی را با کمترین تلاش ممکن فراهم می آورد. دسته های این اره ها اغلب ارگونومیک بوده و گاهی با روکش لاستیکی یا ضد لغزش عرضه می شوند تا در استفاده طولانی مدت، گرفتن راحت و ایمنی را تضمین کنند. همچنین، اره های هرس سامورایی توسن به غلاف محافظ مجهز هستند تا نگهداری و حمل آن ها ایمن و آسان تر باشد.



MADE IN CHINA قیچی میوه چین سرکج کوتاه

-جنس تیغه بالایی: فولاد ضد زنگ

-جنس دسته: استیل + PVC

کد	طول محصول (م م)	ظرفیت برش (م م)	g	6/60
5500	165	6	99	



MADE IN CHINA قیچی میوه چین سرکج بلند

-جنس تیغه بالایی: فولاد ضد زنگ

-جنس دسته: استیل + PVC

کد	طول محصول (م م)	ظرفیت برش (م م)	g	6/60
5501	185	6	104	



MADE IN CHINA قیچی باغبانی

-جنس تیغه پایینی: Sk5

-جنس تیغه بالایی: Sk5

-جنس دسته: PP

کد	طول محصول (م م)	ظرفیت برش (م م)	g	6/60
5503	200	15	166	



MADE IN CHINA قیچی باغبانی

-جنس تیغه پایینی: Sk5

-جنس تیغه بالایی: Sk5

-جنس دسته: PP

کد	طول محصول (م م)	ظرفیت برش (م م)	g	6/60
TBS223X	200	20	173	



MADE IN CHINA قیچی باغبانی

-جنس تیغه بالایی: Sk5 باروکش تفلون

-جنس تیغه پایینی: Sk5

-جنس دسته: آلومینیوم + PVC جذب

کد	طول محصول (م م)	ظرفیت برش (م م)	g	6/60
5505	210	20	277	



MADE IN CHINA قیچی باغبانی

-جنس تیغه بالایی: Sk5 باروکش تفلون

-جنس تیغه پایینی: Sk5

-جنس دسته: آلومینیوم + PVC جذب

کد	طول محصول (م م)	ظرفیت برش (م م)	g	6/60
5506	200	20	227	



قیچی باغبانی

-جنس تیغه بالایی: Sk5 با روکش تفلون مشکی

-جنس دسته: آلومینیوم فورج

-جنس تیغه پایینی: آلومینیوم با روکش کروم

کد	طول محصول (م)	ظرفیت برش (م)	g	6/60
TGS121 SK	210	20	264	6/60



قیچی باغبانی

-جنس تیغه بالایی: Sk5 با روکش تفلون مشکی

-جنس تیغه پایینی: کربن استیل نرمال با روکش کروم

-جنس دسته بالایی: آلومینیوم با روکش PVC

-جنس دسته پایینی: آلومینیوم با روکش PP

کد	طول محصول (م)	ظرفیت برش (م)	g	6/60
TGS120X SK	210	18	282	6/60



قیچی باغبانی

-جنس تیغه بالایی: Sk5

-جنس دسته: فلزی سبک با پوشش رنگ پودری

-جنس تیغه پایینی: کربن استیل نرمال C50 مشکی

کد	طول محصول (م)	ظرفیت برش (م)	g	6/60
TGS119X SK	190	14	215	6/60



قیچی باغبانی

-جنس تیغه بالایی: Sk5 با پرداخت پولیش

-جنس تیغه پایین: کربن استیل نرمال با روکش آنودایز شده

-جنس دسته: آلومینیوم با روکش آنودایز شده

کد	طول محصول (م)	ظرفیت برش (م)	g	6/60
TGS122 SK	215	22	273	6/60



قیچی باغبانی

-جنس تیغه بالایی: Sk5 با روکش تفلون

-جنس تیغه پایینی: Sk5

-جنس دسته: آلومینیوم + PVC جذبی

کد	طول محصول (م)	ظرفیت برش (م)	g	6/60
5507	210	22	261	6/60



 MADE IN IRAN اره باغبانی					
-جنس تیغه: فولاد فنر			-جنس دسته: PP+PVC		
-نوع تیغه: دو طرفه					
کد	طول تیغه (م م)	ضخامت تیغه (م م)	سختی نوک تیغه ()	g	6/36
TPS 330I	330	1.2	50	370	6/36



 MADE IN IRAN اره باغبانی تاشو					
-جنس تیغه: CK75			-جنس دسته: آلومینیوم		
-جنس سافت گریپ دسته: TPR					
کد	طول تیغه (م م)	ضخامت تیغه (م م)	سختی تیغه (HRC)	g	6/36
5600	210	1.2	46-47	370	6/36



 MADE IN IRAN آب پاش ۸ حالت				
-جنس بدنه: آلومینیوم		-جنس نازل و کوپلینگ: برنج		-جنس شیلنگ خور: برنج
کد	تعداد حالات پاشش	نوع دنباله	g	6/36
5101	8	برنجی ۳ پله	500	6/36



 MADE IN IRAN آب پاش ۱۰ حالت				
-جنس بدنه: آلومینیوم		-جنس نازل و کوپلینگ: برنج		-جنس شیلنگ خور: برنج
کد	تعداد حالات پاشش	نوع دنباله	g	6/36
5102	10	برنجی ۳ پله	500	6/36



 MADE IN IRAN آب پاش ۳ حالت				
-جنس بدنه: آلومینیوم		-جنس نازل و کوپلینگ: برنج		-جنس شیلنگ خور: برنج
کد	تعداد حالات پاشش	نوع دنباله	g	6/48
5100	3	برنجی ۳ پله	450	6/48





**GARDEN SHEARS
TGS119X SK**



ابزارهای گاراژی

ابزارهای گاراژی توسن با طراحی مستحکم، مکانیزم‌های دقیق و ساختار ارگونومیک، برای انجام طیف گسترده‌ای از تعمیرات و سرویس‌های سنگین در محیط‌های صنعتی و کارگاهی ساخته شده‌اند. استفاده از متریال مقاوم و پوشش‌های ضدزنگ، دوام طولانی‌مدت را تضمین کرده و سیستم‌های عملکرد روان و ایمن، کاربری راحت و بهره‌وری بالا را فراهم می‌سازد. این محصولات با دقت بالا تولید شده‌اند تا در شرایط کاری سخت نیز عملکردی مطمئن و پایدار ارائه دهند.



-ویژگی های برتر جک روغنی توسن

۱. ساخت یک تکه فولادی فورچ شده

جک از فولاد آلیاژی فورچ شده با درزهای کاملاً جوش خورده ساخته شده است که استحکام بالا و مقاومت در برابر تغییر شکل تحت بارهای سنگین را فراهم می کند.

۲. پمپ هیدرولیک با عملکرد روان

پمپ بدون لرزش و با نیاز به نیروی کم، امکان بلند کردن آسان و کارآمد را فراهم کرده و خستگی کاربر را در استفاده طولانی مدت به حداقل می رساند.

۳. پیچ سر (خرک) قابل تنظیم برای افزایش ارتفاع

پیچ سر رزوه ای بالای پیستون، امکان تنظیم دقیق ارتفاع بلند کردن را فراهم کرده و دامنه عملکرد جک را بدون نیاز به تعویض مدل گسترش می دهد.

۴. پایه پهن و زین دندانه دار برای پایداری بیشتر

پایه پهن باعث افزایش سطح تماس جک با زمین شده و زین دندانه دار و سخت کاری شده، گرفتن ایمن بار را در حین بلند کردن تضمین می کند.

۵. سوپاپ ایمنی داخلی برای جلوگیری از اضافه بار

سوپاپ بای پس ایمنی داخلی، جک را در برابر فشار بیش از حد محافظت کرده و با استانداردهای CE-GS-TUV برای عملکرد ایمن و قابل اعتماد مطابقت دارد.

۶. قطعات مقاوم در برابر زنگ زدگی و روغن هیدرولیک مقاوم در تمام شرایط آب و هوایی

پیستون های آبکاری شده با کروم و روغن هیدرولیک با کیفیت بالا، دوام و عملکرد عالی را در گستره وسیعی از دماها و در محیط های مرطوب یا خورنده تضمین می کنند.

۷. سیلندر هیدرولیک دقیق با بدون نشتی

مجهز به سیلندر دقیق و آب بندی های با کیفیت، این سیستم عملکردی روان و یکنواخت را با محافظت طولانی مدت در برابر نشتی روغن فراهم می کند.



جرثقیل زنجیری

جنس: فولاد آلیاژی سختکاری شده - روش ساخت: فورج - دارای گواهی بازرسی عملکرد محصول - استاندارد: ISO3077

کد	ظرفیت (م م)	طول زنجیر (م م)	تست بار مداوم (م م)	نرخ بار لیفت شده (م م)	قطر زنجیر تحت بار (م م)	g	ایکس
2005CB	0.5	3	7.5	225	5	8.5	1/1
2010CB	1	3	15	300	6	11	1/1
2015CB	1.5	3	22.5	350	8	14.5	1/1
2020CB	2	3	30	310	8	17.5	1/1
2030CB	3	3	45	370	8	23	1/1
2050CB	5	3	75	415	10	39.5	1/1



جرثقیل دستی (پولیف)

جنس: فولاد آلیاژی سختکاری شده - روش ساخت: فورج - دارای گواهی بازرسی عملکرد محصول - استاندارد: ISO3077

کد	ظرفیت (م م)	طول زنجیر (م م)	تست بار مداوم (م م)	نرخ بار لیفت شده (م م)	قطر زنجیر تحت بار (م م)	g	ایکس
2515 LH	1.5	1.5	22.5	220	8	9.5	1/1
2530 LH	3	1.5	45	320	10	17	1/1



جک روغنی

جنس سیلندر و پیستون: Sk45 - جنس بدنه: Q190 - نوع روغن: هیدرولیک

کد	تناژ (تن)	حداقل ارتفاع کاری	حداکثر ارتفاع کاری	طول سیلندر (م م)	ارتفاع بالابر (م م)	ایکس
T6850	2	168	318	121	100	1/6
T6851	3.5	180	340	131	110	1/4
T6852	5	220	445	167	145	1/2
T6853	10	230	500	177	160	1/1
T6854	20	240	500	182	150	1/1
T6855	42	255	465	185	150	1/1




جک سوسماری

MADE IN CHINA						
جنس سیلند و پیستون: Sk45		جنس بدنه: Q190		نوع روغن: هیدرولیک		
کد	تناژ (تن)	حداقل ارتفاع کاری	حداکثر ارتفاع کاری	تعداد پمپ	نوع دسته	g
6870	2	127	330	1pc	گردان	8.5
6871	3	130	460	1pc	ثابت	30
6872	3	130	460	2pc	ثابت	31.5
6873	3	75	500	2pc	ثابت	36



گریس پمپ تک پیستون

MADE IN IRAN					
جنس بدنه: آلومینیوم			- روکش دسته و بدنه: PVC		
کد	ظرفیت (گرم)	فشار کاری (پوند بر اینچ مربع)	حجم خروجی گریس در هر پمپاژ (گرم)	g	Box
T3701	500	8700	1	1450	1/12



گریس پمپ دو پیستون

MADE IN IRAN					
جنس بدنه: آلومینیوم			- روکش دسته و بدنه: PVC		
کد	ظرفیت (گرم)	فشار کاری (پوند بر اینچ مربع)	حجم خروجی گریس در هر پمپاژ (گرم)	g	Box
T3702	500	8700	2.15	1500	1/12



شیلنگ گریس پمپ ۴۰ سانت

MADE IN CHINA					
جنس شیلنگ: سه لایه با روکش پلی اورتان			- جنس اتصالات: فولاد آبکاری شده		
کد	طول (م)	نوع اتصالات	ماکزیمم فشار	g	Box
THG-40	400	رزوه یک چهارم	700 Bar / 10000 PSI	60	10/180



سری گریس پمپ دستی


جنس بدنه: برنج		- جنس مغزی: فولاد		- جنس فک (نظام ها): فولاد سخت کاری شده		- فشار کاری: ۶۰۰ بار	
کد	سایز رزوه	قطر بیرونی نازل (م)	تعداد نظام	g	Box		
TPC-M10x1	M10x1	15	4	35	12/240		





متر و کاتر

مترها و کاترهای توسن با طراحی ارگونومیک، متریال باکیفیت و دقت بالا، انتخابی ایده‌آل برای کارگاه‌ها، پروژه‌های ساختمانی و مصارف خانگی هستند. مترهای توسن با مکانیزم روان، قفل محکم و نوار مقاوم در برابر سایش، اندازه‌گیری دقیق و سریع را تضمین می‌کنند. کاترهای توسن نیز با تیغه‌های بسیار تیز و بادوام، طراحی سبک اما مستحکم، و قابلیت‌های چندمنظوره، برش ایمن و کارآمد انواع مواد را ممکن می‌سازند. ترکیب کارایی، دوام و سهولت استفاده در این محصولات، آن‌ها را به ابزاری کاربردی و قابل اعتماد برای کاربران حرفه‌ای و عمومی تبدیل کرده است.



- ویژگی های برتر کاترهای توسن

۱. شیار داخلی برای برش نخ و سیم

این ابزار دارای شیار ویژه است که امکان برش ایمن و آسان نخ ها و سیم ها را فراهم می کند، بدون آن که نیازی به بازکردن کامل تیغه باشد.

۲. قابلیت استفاده از سری پیچ گوشتی دوسو و چهارسو در انتهای کاتر

این قابلیت به شما اجازه می دهد با نصب سری های استاندارد، از کاتر به عنوان دسته پیچ گوشتی استفاده کنید؛ ویژگی ای کاربردی که انجام تعمیرات سریع و فوری را امکان پذیر می سازد.

۳. محفظه نگهداری تیغه

این ابزار دارای محفظه داخلی برای نگهداری تیغه های یدکی است که تعویض سریع و آسان تیغه را در حین کار فراهم می سازد.

۴. ساختار سبک اما بادوام

ساخته شده از متریال که ضمن حفظ سبکی، استحکام بالایی دارد و برای استفاده طولانی مدت ایده آل است.

۵. دسته ارگونومیک ضد لغزش

این دسته دارای روکش لاستیکی یا بافت دار است که حتی در شرایط مرطوب یا تحت فشار، راحتی و ایمنی در دست گرفتن ابزار را تضمین می کند.

۶. طراحی دوکاره: کاتر و کاردک

طراحی چندمنظوره به کاربر این امکان را می دهد که از کاتر هم برای برش و هم به عنوان کاردک استفاده کند، و بدین ترتیب نیازهای مختلف با یک ابزار برطرف می شود.

۷. مجهز به تیغه های ژاپنی SK4

تیغه های فولادی کربن بالای SK4 ساخت ژاپن، با تیزی و دوام استثنایی خود برش هایی دقیق، روان و مطمئن را ممکن می سازند.



MADE IN CHINA متر نواری سری فیسکو

جنس بدنه: TPR+ABS - سیستم اندازه گیری: متریک - تیغه روکش شده مقاوم در برابر خط و خش

کد	طول (م)	g	بسته بندی
TMTC-3M	3	125	12/48
TMTC-5M	5	245	12/48
TMTC-5.5M	5.5	260	12/48
TMTC-8M	8	350	6/36
TMTC-10M	10	440	6/36



MADE IN CHINA متر نواری سری کابالو

جنس بدنه: TPR+ABS - سیستم اندازه گیری: متریک - تیغه روکش شده مقاوم در برابر خط و خش

کد	طول (م)	g	بسته بندی
TMTC-3M	3	125	12/72
TMTC-5M	5	240	12/48
TMTC-5.5M	5.5	260	12/48
TMTC-8M	8	360	6/36
TMTC-10M	10	460	6/36



MADE IN CHINA متر نواری حرفه ای

جنس بدنه: TPR+ABS - سیستم اندازه گیری: متریک - جنس فنر: فولاد منگنز - جنس تیغه: کربن استیل

کد	طول (م)	g	بسته بندی
0400	5	400	6/68
0401	8	700	6/48



MADE IN CHINA متر نواری

جنس بدنه: ABS - سیستم اندازه گیری: متریک

کد	طول (م)	g	بسته بندی
TMT-03M	3	110	12/120
TMT-05M	5	170	12/72

MADE IN CHINA کاتر تاشو ۳ کاره

جنس تیغه: Sk4 - جنس دسته و بدنه: آلیاژروی+ABS - پوشش: رنگ کوره ای - رنگ: رنگ کوره ای

کد	سایز تیغه (م)	ضخامت تیغه (م)	ابعاد ابزار (م)	g	بسته بندی
188-F3F	59x19	0/61	188.8x40.6x27.1	202	6/48



MADE IN CHINA کاتر تاشو ۲ منظوره

جنس تیغه: Sk4 - جنس دسته و بدنه: آلیاژروی+ABS - پوشش: رنگ کوره ای - رنگ: رنگ کوره ای

کد	سایز تیغه (م)	ضخامت تیغه (م)	ابعاد ابزار (م)	g	بسته بندی
182-F2F	59x19	0/61	181x37x27.5	189.5	6/48



MADE IN CHINA کاتر دوزنقه ای ۳ کاره

- جنس تیغه: Sk4 - جنس دسته و بدنه: آلیاژروی+ABS

- پوشش: رنگ کوره ای - رنگ: رنگ کوره ای

کد	سایز تیغه (م م)	ضخامت تیغه (م م)	ابعاد ابزار (م م)	g	پیکربندی
180-3F	19X59	0/61	167x40x30.8	223	6/48



MADE IN CHINA تیغه کاتر

- جنس تیغه: Sk4

کد	سایز تیغه (م م)	فاصله خطوط برش (م م)	g	پیکربندی
CB-18	18x100	0/5	6.5	240/1440



MADE IN CHINA کاتر با پوشش ABS قفل دار

- جنس خشاب (فلزی): استنلس استیل 430

- جنس دسته و بدنه: ABS+PC+TPE

کد	سایز تیغه (م م)	ضخامت دندانه ریل (م م)	g	پیکربندی
T5800	18X100	1	202	12/48



MADE IN CHINA کاردک چکش خور ۱۲ اینچی

- جنس بدنه: استیل

- جنس دسته: TPE

کد	سایز تیغه (اینچ)	ضخامت تیغه (اینچ)	ضخامت دسته (م م)	g	پیکربندی
5850	12	1	1.2	370	6/36

MADE IN CHINA منگنه کوب دستی

- جنس بدنه: آلومینیوم

- قابلیت کار با چهار سایز منگنه و یک سایز میخ

کد	ظرفیت خشاب	ضخامت میخ مصرفی (م م)	g	پیکربندی
T11-16SG5M	مدل ۵۳ و ۱۳ (۱۴۰ عدد) مدل T50 و U شکل و میخ ۱۸ (۸۴ عدد)	0.7 - 1.2	504	6/24





تجهیزات جوشکاری و برش

ابزارهای جوشکاری و حرارتی توسن با تکیه بر فناوری روز و استفاده از مواد اولیه مرغوب، ترکیبی از دوام بالا و کارایی حرفه‌ای را ارائه می‌دهند. طراحی ارگونومیک و ایمن این تجهیزات، شرایط کاری طولانی مدت را بدون ایجاد خستگی یا افت کیفیت ممکن می‌سازد. بهره‌گیری از آلیاژهای مقاوم در برابر حرارت و جریان بالا باعث شده این محصولات در محیط‌های صنعتی سخت نیز عملکردی پایدار داشته باشند. دقت در ساخت و کنترل کیفیت، موجب شده شعله و اتصال در این ابزارها یکنواخت، مطمئن و ایمن باشد. همچنین وجود تنوع در طراحی، انتخابی متناسب با نیازهای مختلف کاربران فراهم کرده و نشان‌دهنده‌ی نگاه حرفه‌ای توسن به صنعتگران است. در مجموع، این دسته از ابزارها نمونه‌ای از ترکیب ایمنی، قدرت و طول عمر بالا در محصولات ایرانی محسوب می‌شوند.

انبر اتصال

- مجهز به شیلد مسی با کیفیت به منظور رسانایی بهتر هنگام کار با ابزار
- دارای شیار مخصوص قرارگیری کابل روی بدنه

کد	حداکثر جریان کاری (آمپر)	سایز کابل (م)	g	1/50
T150-350WMECI	350	25-50	200	



انبر جوشکاری

- جنس فک: مس با خلوص بالا
- جنس بدنه: فایبر گلاس الیاف دار
- نوع فنر: فولاد گالوانیزه

کد	طول ابزار (L) (متر)	جریان کاری (آمپر)	سایز الکتروود (م)	سایز کابل (م)	g	1/30
T140-200/300 EHI	230	200-300	2-5	25-50	520	
T140-350/450 EHI	285	350-450	2-6	50-70	760	



گرمکن کوتاه

- جنس نازل: برنج
- جنس لوله و شیبوری: فولادی
- جنس دنباله: برنج
- جنس بدنه و شیر تنظیم: برنج

کد	طول لوله (م)	قطر شیبوری (م)	طول نازل (م)	g	1/48
THT-16CO	160	32	1	245	



گرمکن بلند

- جنس نازل: برنج
- جنس لوله و شیبوری: فولادی
- جنس دنباله: برنج
- جنس بدنه و شیر تنظیم: برنج

کد	طول لوله (م)	قطر شیبوری (م)	طول نازل (م)	g	1/30
THT-46CO	460	65	2	400	



گرمکن بلند کلاچ دار

- جنس نازل: برنج
- جنس لوله و شیبوری: فولادی
- جنس دنباله: برنج
- جنس بدنه و شیر تنظیم: برنج

کد	طول لوله (م)	قطر شیبوری (م)	طول نازل (م)	g	1/30
THT-46CCO	460	65	2	450	





تجهیزات روشنایی

تجهیزات روشنایی توسن با طراحی قابل حمل و ساختار مستحکم، انتخابی ایده‌آل برای استفاده در شرایط کاری حرفه‌ای و محیط‌های مختلف است. این چراغ قوه‌ها با بهره‌گیری از فناوری LED، بازتاب دهنده‌های دقیق برای متمرکز کردن نور و پوشش شفاف یا لنز مقاوم، نوری قدرتمند و یکنواخت را فراهم می‌کنند. منبع تغذیه قابل اعتماد، کلیدهای کاربردی و بدنه‌ای مقاوم در برابر شرایط سخت، دوام و کارایی این محصولات را تضمین می‌کند. چراغ قوه‌های توسن بر اساس نیاز کاربران طراحی شده تا هم در فعالیت‌های روزمره و هم در پروژه‌های تخصصی، عملکردی مطمئن و کارآمد ارائه دهد.



- ویژگی های برتر چراغ پیشانی توسن

۱. عملکرد دو حالت با باتری (قابل شارژ + استاندارد)

قابل استفاده با باتری های قابل شارژ برای صرفه جویی در هزینه یا باتری های معمولی در مواقعی که امکان شارژ وجود ندارد.

۲. اتصال کابل فنی انعطاف پذیر

سیم فنی بین بسته باتری و چراغ از فشار و کشش روی سیم جلوگیری کرده و آزادی حرکت بیشتری را فراهم می کند.

۳. قابلیت چرخش عمودی ۹۰ درجه

چراغ می تواند تا ۹۰ درجه به سمت پایین متمایل شود و نور متمرکز را روی سطح کار بدون نیاز به خم کردن سر یا بدنه ایجاد کند.

۴. سه حالت نوردهی (زیاد / کم / چشمک زن)

دارای سه سطح روشنایی: زیاد برای نوردهی شدید، کم برای صرفه جویی در مصرف باتری، و حالت چشمک زن برای ارسال علامت یا استفاده اضطراری.

۵. روشنایی تا ۸۰۰ لومن

تولید نور با شدت بالا تا ۸۰۰ لومن، مناسب برای کارهای فنی، فعالیت های فضای باز یا ناوبری در شب.



چراغ قوه نگهبانی شارژی

جنس بدنه: آلایژ آلومینیوم - استاندارد: CX,IPX4

کد	تعداد و نوع LED	ماکزیم لومن	ماکزیم برد (متر)	g	Box
9450 SL	1 : XPE	500	200 - 300	402	1/24



چراغ قوه پلیسی شارژی

جنس بدنه: آلایژ آلومینیوم - استاندارد: CX,IPX4

کد	تعداد و نوع LED	ماکزیم لومن	ماکزیم برد (متر)	g	Box
9581 FLL	1 : T6(XML)	800	200 - 300	224	1/36



چراغ قوه پلیسی شارژی

جنس بدنه: آلایژ آلومینیوم - استاندارد: CX,IPX4

کد	تعداد و نوع LED	ماکزیم لومن	ماکزیم برد (متر)	g	Box
9580 FLL	1 : T6(XML)	800	200 - 300	162	1/36



چراغ پیشانی شارژی حرفه ای

جنس بدنه: آلایژ آلومینیوم - استاندارد: CX,IPX4

کد	تعداد و نوع LED	ماکزیم لومن	ماکزیم برد (متر)	g	Box
9420 HL	3: T6(XML) + 2: XPE	2000	200 - 300	208	1/36



چراغ پیشانی شارژی

جنس بدنه: آلایژ آلومینیوم - استاندارد: CX,IPX4

کد	تعداد و نوع LED	ماکزیم لومن	ماکزیم برد (متر)	g	Box
9381 HLR	1 : T6(XML)	800	300 - 500	208	1/36



FLASH LIGHT

9580 FLL

1PC battery, 1PC charger (normal battery)

Standard : CE, IPX4





کیف ابزار

باتوجه به شتاب و سرعتی که روزمرگی انسان به خود گرفته است، روبرو شدن با مشکلات و نیاز به انجام تعمیرات جزئی در منزل، محل کار یا حتی در سفر و هنگام استفاده از خودرو، امری دور از ذهن نخواهد بود. یک کیت ابزار استاندارد و مناسب، همراهی مطمئن است که در هر موقعیتی به کمک شما می‌آید و انجام بسیاری از امور را تسهیل می‌بخشد. این ضرورت، شرکت‌های پیشرو در زمینه تولید ابزارآلات را اعم از شرکت ابزار توسن، بر آن داشته تا با طراحی و عرضه کیت‌های ابزار متنوع، نیازهای گوناگون مصرف‌کنندگان را در نظر بگیرند. کیت ابزار توسن، مجموعه‌ای سازمان‌یافته و متشکل از ابزارهای دستی، برقی، شارژی یا ترکیبی از آن‌ها است که به منظور فراهم آوردن یک پکیج ابزار مفید و قابل حمل برای انجام طیف وسیعی از وظایف، در یک محفظه واحد عرضه می‌گردد...



- ویژگی های برتر کیف ابزار توسن

۱. طراحی شده برای ابزارهای دستی کاربردی و باکیفیت

ایده آل برای سازمان دهی و حمل ابزارهای دستی ضروری و باکیفیت بالا که در کارهای روزمره یا پروژه های حرفه ای استفاده می شوند.

۲. کیف ابزار باکیفیت بالا

ساخته شده از متریال ممتاز با کف لاستیکی مستحکم برای ایجاد استحکام بیشتر و افزایش طول عمر کیف می شود.

۳. کف لاستیکی ضخیم برای دوام بیشتر

کف ابزار با لاستیک ضخیم و مقاوم تقویت شده است تا در برابر ضربه، سایش و شرایط سخت کاری مقاومت بالایی داشته باشد. این طراحی، علاوه بر افزایش طول عمر محصول، از ابزارهای داخل کیف در برابر آسیب محافظت کرده و پایداری بیشتری هنگام قرار گرفتن روی سطوح مختلف فراهم می کند.



کیف ابزار

-جنس کفی: PVC

-جنس روکش: مقاوم در برابر آب، دو لایه پلی استر

کد	سایز	طول (م م)	عرض (م م)	ارتفاع (م م)	g	ایکون
TB-32S	کوچک	320	200	200	800	1/12
TB-33M	متوسط	330	210	250	1100	1/12
TB-37L	بزرگ	370	240	300	1700	1/6



کیف ابزار

-جنس کفی: PVC

-جنس روکش: مقاوم در برابر آب، دو لایه پلی استر

کد	سایز	طول (م م)	عرض (م م)	ارتفاع (م م)	g	ایکون
TBR-32S	کوچک	320	200	200	800	1/12
TBR-33M	متوسط	330	210	250	1100	1/12
TBR-37L	بزرگ	370	240	300	1700	1/6



کیت ابزار ۲۲ پارچه

-کاربرد: خودرو

-جنس کیف: برزنتی

کد	لیست ابزار	g	ایکون
3502 K	ست ۵ عددی پیچ گوشتی دسته کریستالی	5000	1/3
	انبر قفلی سایز ۱۰		
	انبر قفلی سایز ۵		
	انبردست سایز ۷		
	دم باریک سایز ۸		
	سیم چین سایز ۶		
	پیچ گوشتی دوسو ضربه خور سایز ۶x۱۵۰		
	آلن چاقویی ستاره‌ای سایز		
	آچار یکسرتخت کیفی ۸ عددی		
	دستکش صنعتی		
	کیف برزنتی کفه لاستیکی		





کیت ابزار ۴۱ پارچه

- کاربرد: خانگی حرفه ای

- جنس کیف: برزنتی

کد	لیست ابزار	g	
3500 K	ست ۵ عددی پیچ گوشتی دسته کریستالی	7900	1/3
	انبر قفلی سایز ۱۰		
	انبر قفلی سایز ۵		
	آچار فرانسه سایز ۱۰		
	آچار فرانسه سایز ۴		
	انبردست سایز ۷		
	دم باریک سایز ۸		
	سیم چین سایز ۶		
	آچارهای یکسر تخت سایزهای ۱۰-۱۳-۱۴		
	پیچ گوشتی دوسو ضربه خور سایز ۱۵×۶		
	ست آلن کیفی ۶ پر سایزهای ۱/۵ الی ۱۰		
	روغندان ۸۰ سی سی		
	کاتر کلاسیک بزرگ		
	متر نواری ۵ متری		
	مته سایز ۳، ۴، ۵، مته دیوار سایز ۶، ۷، ۸		
	چکش دوشاخ		
	نوار تفلون و چسب نواری برق		
	دستکش صنعتی		
	پک (پیچ، رول پلاک و میخ)		
	کیف برزنتی کفه لاستیکی		



کیت ابزار ۴۳ پارچه

- کاربرد: خانگی حرفه ای

- جنس کیف: برزنتی

کد	لیست ابزار	g	
3501 K	ست ۵ عددی پیچ گوشتی دسته کریستالی	9900	1/3
	انبر قفلی سایز ۱۰		
	انبر قفلی سایز ۵		
	آچار فرانسه سایز ۱۰		
	آچار فرانسه سایز ۴		
	انبردست سایز ۷		
	دم باریک سایز ۸		
	سیم چین سایز ۶		
	آچارهای یکسر تخت سایزهای ۱۰-۱۳-۱۴		
	پیچ گوشتی دوسو ضربه خور سایز ۱۵×۶		
	ست آلن کیفی ۶ پر سایزهای ۱/۵ الی ۱۰		
	روغندان ۸۰ سی سی		
	کاتر کلاسیک بزرگ		
	متر نواری ۵ متری		
	مته سایز ۳، ۴، ۵، مته دیوار سایز ۶، ۷، ۸		
	چکش دوشاخ		
	نوار تفلون و چسب نواری برق		
	دستکش صنعتی		
	پک (پیچ، رول پلاک و میخ)		
	کیف برزنتی کفه لاستیکی		
	دریل ۵۰۲۲		
	کیف برزنتی حمل دریل		



2

ACCESSORIES
لوازم جانبی

۷۵ ————— بکس و متعلقات بکس

– درایو "۱/۲" و "۱/۴" و "۳/۴"

سوکت‌ها و متعلقات دستی

– درایو "۱/۲" و "۳/۴"

۹۷ ————— بکس و متعلقات فشار قوی

۱۰۳ ————— مته‌ها

۱۰۶ ————— قلم‌ها



بکس و متعلقات

سوکت‌های بکس توسن ابزارهایی تخصصی برای کار با انواع بست‌ها مانند مهره و پیچ هستند. این سوکت‌ها معمولاً همراه با دسته یا جغجغه برای اعمال گشتاور، باز و بسته کردن بست‌ها استفاده می‌شوند. سوکت‌های توسن به دلیل کیفیت بالای ساخت، که اغلب فراتر از استانداردهای صنعتی است، شناخته می‌شوند و در سایزها و مدل‌های متنوعی عرضه می‌گردند. این مجموعه شامل سوکت‌های استاندارد، بلند و کوتاه و سوکت‌های تخصصی مانند سوکت‌های مناسب برای شمع خودرو یا مهره چرخ است.



شما می‌توانید مجموعه کامل بکس و متعلقات بکس و لوازم جانبی ما را با مراجعه به وبسایت tosantools.com مشاهده کنید.



-ویژگی‌های جعبه بکس توسن

۱. ساخت با فولاد کروم-وانادیوم (Cr-V) و فناوری پیشرفته تولید

استفاده از فولاد مرغوب Cr-V همراه با فرآیند کامل و دقیق ساخت برای تضمین کیفیت و دوام بالا.

۲. پوشش ضد زنگ و روغن کاری ویژه

شست و شوی اسیدی و فناوری پیشرفته در عملیات پرداخت سطح، ابزار را در برابر خوردگی و آسیب محافظت می‌کند. سخت کاری و عملیات حرارتی شده افزایش مقاومت ابزار برای استفاده طولانی مدت و عملکرد بهتر.

۳. طرح عاج دار برای راحت تر گرفتن

طراحی ویژه جهت ایجاد اصطکاک بیشتر و جلوگیری از لغزش در دست.

۴. گشتاور بالا

مناسب برای اعمال نیروی بیشتر و باز یا بسته کردن پیچ و مهره های محکم.

۵. برچسب EV نمایش محتویات ست

راهنمای تصویری روی جعبه که یافتن و استفاده از ابزارها را سریع و آسان می‌کند


جعبه بکس ۳۴ پارچه درایو ۱/۲ اینچ

- پوشش: کروم براق

- آلیاژ: کروم وانادیوم

کد	تصویر	سایز / مدل
بکس های کوتاه		۸-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۲ میلیمتر
بکس های بلند		۱۰-۱۳-۱۷-۱۹ میلیمتر
تبدیل		۱/۲ به ۳/۸ میلیمتر
آچار شمع		۱۶ میلیمتر
نوع لقلقه		۷۰ میلیمتر-۹۰ درجه
دسته جغجغه		۷۲ دندانه با دکمه آزاد کننده بکس ۲۵۰ میلیمتر
دسته کمکی		۷۵-۱۲۵-۲۵۰ میلیمتر
دسته کشویی		۳۰۰ میلیمتر
دسته هندلی		۴۱۲ میلیمتر- از نوع دسته فلزی


جعبه بکس ۲۴ پارچه درایو ۱/۲ اینچ

- پوشش: کروم براق

- آلیاژ: کروم وانادیوم

کد	تصویر	سایز / مدل
بکس ها		۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ ۲۱-۲۲-۲۴-۲۷-۲۸-۳۰-۳۲ میلیمتر
دسته کمکی		۱۲۵-۲۵۰ میلیمتر
نوع لقلقه		۷۰ میلیمتر-۹۰ درجه
دسته جغجغه		۷۲ دندانه با دکمه آزاد کننده بکس ۲۵۰ میلیمتر
دسته کشویی		۳۰۰ میلیمتر
دسته هندلی		۴۱۲ میلیمتر- از نوع دسته فلزی





جعبه بکس ۴۰ پارچه درایو ۱/۴ و ۳/۸ اینچ

- پوشش: کروم براق

- آلیاژ: کروم وانادیوم

کد	تصویر	سایز / مدل
بکس‌های کوتاه درایو ۱/۴ اینچ		T1252-40M • ۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ میلیمتر
بکس‌های بلند درایو ۱/۴ اینچ		۶-۷-۸-۱۰-۱۲-۱۳ میلیمتر
بکس‌های کوتاه درایو ۳/۸ اینچ		۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۶-۱۷-۱۹ میلیمتر
بکس‌های بلند درایو ۳/۸ اینچ		۶-۸-۱۰-۱۲-۱۳-۱۴ میلیمتر
تبدیل		۱/۴ اینچ به ۳/۸ اینچ
آچار شمع		درایو ۳/۸ اینچ ۱۶ میلیمتر
دسته پیچ گوشتی		درایو ۱/۴ اینچ ۱۵۰ میلیمتر
دسته جغجغه		۷۲ دندانه درایو ۳/۸ اینچ ۲۰۰ میلیمتر
دسته کمکی		درایو ۳/۸ اینچ ۱۵۰ میلیمتر
دسته کشویی		۲۵۰ میلیمتر



جعبه بکس ۲۲ پارچه درایو ۱/۴ اینچ

- پوشش: کروم براق

- آلیاژ: کروم وانادیوم

کد	تصویر	سایز / مدل
بکس‌های کوتاه		T1254-22M • ۴-۵-۵/۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ میلیمتر
بکس‌های بلند		۶-۷-۸-۱۰ میلیمتر
نوع لقلقه		۹۰ درجه - ۳۷ میلیمتر
دسته جغجغه		۷۲ دندانه با دکمه آزادکننده بکس ۱۵۰ میلیمتر
دسته کمکی		۷۵-۱۵۰ میلیمتر
دسته کشویی		۱۱۵ میلیمتر
دسته پیچ گوشتی		درایو ۱/۴ اینچ ۱۵۰ میلیمتر




جعبه بکس ۱۹ پارچه درایو ۳/۴ اینچ

کد	تصویر	سایز / مدل	پوشش: کروم براق	آلیاژ: کروم وانادیوم
بکس ها		T3454-19M	سایز / مدل	
دسته کمکی		۱۷-۱۹-۲۱-۲۲-۲۴-۲۷-۳۰-۳۲-۳۳	۱۷-۱۹-۲۱-۲۲-۲۴-۲۷-۳۰-۳۲-۳۳	
دسته جغجه		۴۰۰-۲۵۰-۱۰۰ میلیمتر	۴۰۰-۲۵۰-۱۰۰ میلیمتر	
دسته کشویی		۵۰۰ میلیمتر	۵۰۰ میلیمتر	


جعبه بکس ستاره ای ۱۱ پارچه درایو ۱/۲ اینچ

کد	تصویر	سایز / مدل	روش پرداخت سطح بیت: سندبلاست	آلیاژ: کروم وانادیوم
بکس کوتاه		T20, T25, T27, T30, T40 T45, T50, T55, T60	T20, T25, T27, T30, T40 T45, T50, T55, T60	
بکس بلند		T20, T40	T20, T40	


جعبه بکس ستاره ای ۱۱ پارچه درایو ۱/۲ اینچ

کد	تصویر	سایز / مدل	روش پرداخت سطح بیت: کروم براق	آلیاژ: کروم وانادیوم
بکس کوتاه		T1253-11E	روش پرداخت سطح بیت: کروم براق	
بکس بلند		E8, E10, E12, E14, E16 E18, E20, E22, E24	E8, E10, E12, E14, E16 E18, E20, E22, E24	


جعبه بکس آلنی ۹ پارچه درایو ۱/۲ اینچ

کد	تصویر	سایز / مدل	روش پرداخت سطح بیت: سندبلاست	آلیاژ: کروم وانادیوم
بکس کوتاه		T1253-9H	روش پرداخت سطح بیت: سندبلاست	
بکس متوسط		H4, H5, H6, H8, H10, H12	H4, H5, H6, H8, H10, H12	
بکس بلند		H14, H17	H14, H17	


جعبه بیت ستاره ای ۱۵ پارچه

کد	تصویر	سایز / مدل	روش پرداخت سطح بیت: سندبلاست	آلیاژ: کروم وانادیوم
بیت کوتاه		T1253-15T	روش پرداخت سطح بیت: سندبلاست	
بیت بلند		T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	
تبدیل		درایو ۱/۲ اینچ	درایو ۱/۲ اینچ	





بکس کوتاه درایو ۱/۲ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم		استاندارد: DIN3124		پوشش: کروم براق		روش ساخت: فورج	
کد	سایز (م.م)	طول (م.م)(L)	قطر خارجی مهره گیر (م.م)(D1)	قطر خارجی مهره گیر (م.م)(D2)	g	بکس	بکس و متعلقات
T1274S-8	8	38	13	22	47	10/300	
T1274S-10	10	38	15	22	48.5	10/300	
T1274S-11	11	38	16.5	22	49.5	10/300	
T1274S-12	12	38	18	22	50.5	10/300	
T1274S-13	13	38	19	22	52	10/300	
T1274S-14	14	38	20	22	53	10/300	
T1274S-15	15	38	21	22	54	10/300	
T1274S-16	16	38	22	21	51	10/240	
T1274S-17	17	38	24	22	62.5	10/240	
T1274S-18	18	38	25	23	81	10/240	
T1274S-19	19	38	26	23	70	10/240	
T1274S-20	20	38	28	24	78	6/216	
T1274S-21	21	38	28	24	76	6/216	
T1274S-22	22	38	30	24	95.5	6/216	
T1274S-23	23	38	32	24	116	6/144	
T1274S-24	24	38	32	28	128	6/144	
T1274S-25	25	41	34	30	140	6/144	
T1274S-26	26	42	36	30	157.5	6/144	
T1274S-27	27	42	36	30	149	6/144	
T1274S-28	28	42	38	32	189.5	6/144	
T1274S-29	29	42	38	32	179.5	6/144	
T1274S-30	30	44	40	34	199	6/96	
T1274S-32	32	44	42	36	221	6/96	



بکس بلند درایو ۱/۲ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم		استاندارد: DIN3124		پوشش: کروم براق		روش ساخت: فورج	
کد	سایز (م.م)	طول (م.م)(L)	قطر خارجی مهره گیر (م.م)(D1)	قطر خارجی مهره گیر (م.م)(D2)	g	بکس	بکس و متعلقات
T1274L-8	8	77	13	22	91.5	10/160	
T1274L-10	10	77	15	22	87.5	10/160	
T1274L-11	11	77	16.3	22	94.5	10/160	
T1274L-12	12	77	17.5	22	100	10/160	
T1274L-13	13	77	19	22	108	10/160	
T1274L-14	14	77	20	22	111	10/160	
T1274L-15	15	77	22	21	115	10/160	
T1274L-16	16	77	22	21	105	10/120	
T1274L-17	17	77	24	22	128	10/120	
T1274L-18	18	77	26	24	161	10/120	
T1274L-19	19	77	26	24	148	10/120	
T1274L-20	20	77	28	25	174	10/100	
T1274L-21	21	77	28	25	164	10/100	
T1274L-22	22	77	30	26	194	10/100	
T1274L-23	23	77	32	28	240	6/72	
T1274L-24	24	77	32	28	220	6/72	
T1274L-25	25	77	34	30	278	6/72	
T1274L-26	26	77	34	30	310	6/72	
T1274L-27	27	77	36	32	280	6/72	
T1274L-28	28	77	38	33	325	6/72	
T1274L-29	29	77	38	33	335	6/72	
T1274L-30	30	77	40	34	360	6/60	
T1274L-32	32	77	42	36	380	6/60	




بکس کوتاه E درایو ۱/۲ اینچ

- جنس: کروم - وانادیوم		- پوشش: کروم براق		- استاندارد: DIN3124		- روش ساخت: فورج	
کد	سایز	طول (mm)(L)	قطر خارجی مهره گیر (mm)(D1)	قطر خارجی مهره گیر (mm)(D2)	g	Box Icon	
T1253-38E8	E8	38	13.5	22	52	10/240	
T1253-38E10	E10	38	13.8	22	51	10/240	
T1253-38E11	E11	38	14.8	22	51	10/240	
T1253-38E12	E12	38	15.8	22	50	10/240	
T1253-38E14	E14	38	16.8	22	53	10/240	
T1253-38E16	E16	38	18.8	22	58	10/240	
T1253-38E18	E18	38	20.8	22	60	10/240	
T1253-38E20	E20	38	22	23.8	72	10/200	
T1253-38E22	E22	38	24	25.8	89	6/180	
T1253-38E24	E24	38	24	27.8	101	6/180	


بکس بلند E درایو ۱/۲ اینچ

- جنس: کروم - وانادیوم		- پوشش: کروم براق		- استاندارد: DIN3124		- روش ساخت: فورج	
کد	سایز	طول (mm)(L)	قطر خارجی مهره گیر (mm)(D1)	قطر خارجی مهره گیر (mm)(D2)	g	Box Icon	
T1253-77E8	E8	77	13.5	22	109	10/150	
T1253-77E10	E10	77	13.8	22	108	10/150	
T1253-77E11	E11	77	14.8	22	107	10/150	
T1253-77E12	E12	77	15.8	22	104	10/150	
T1253-77E14	E14	77	16.8	22	112	10/150	
T1253-77E16	E16	77	18.8	22	122	10/150	


بکس فوق بلند E درایو ۱/۲ اینچ

- جنس: کروم - وانادیوم		- پوشش: کروم براق					
کد	سایز	طول (mm)(L)	قطر خارجی مهره گیر (mm)(D1)	قطر خارجی مهره گیر (mm)(D2)	g	Box Icon	
T1253-140E12	E12	140	17	24	230	10/120	
T1253-140E14	E14	140	17	24	235	10/120	


آچار بکس شمع درایو ۱/۲ اینچ


- جنس: کروم - وانادیوم		- پوشش: کروم براق					
کد	سایز (mm)	طول (mm)(L)	قطر خارجی مهره گیر (mm)(D)	g	Box Icon		
T1275-16pt	16	65	22	92	10/120		
T1275-21pt	21	65	28	139	10/120		


کمک کشویی درایو ۱/۲ اینچ

- جنس: کروم - وانادیوم		- استاندارد: DIN3122		- پوشش: کروم براق			
کد	سایز (اینچ)	طول (mm)(L)	قطر خارجی مهره گیر (mm)(D)	g	Box Icon		
T1273-12	1.2	300	13.5	300	6/60		
T1273-16	1.2	400	13.3	400	3/36		

MADE IN TAIWAN دسته کمکی درایو ۱/۲ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم		- استاندارد: DIN3123		- پوشش: کروم براق		- روش ساخت: فورج	
کد	سایز (اینچ)	طول (م) (L)	قطر خارجی مهره گیر (م) (D)	g	بکس	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم
T1272-2	2	50	12.65	108	12/120	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم
T1272-3	3	75	12.65	192	12/120	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم
T1272-5	5	125	12.65	220	12/120	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم
T1272-10	10	250	12.65	420	6/60	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم
T1272-16	16	400	12.65	600	3/36	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم
T1272-20	20	500	12.65	1130	3/24	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم
T1272-24	24	600	12.65	1304	3/18	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم




MADE IN TAIWAN دسته هندی درایو ۱/۲ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم		- استاندارد: DIN3122		- پوشش: کروم براق		- روش ساخت: فورج	
کد	طول (م) (L)	قطر میله (م) (D)	ارتفاع (م) (H)	g	بکس	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم
T1292-90H	420	13	90	640	6/24	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم




MADE IN TAIWAN دسته L درایو ۱/۲ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم		- استاندارد: DIN3122		- پوشش: کروم براق		- روش ساخت: فورج	
کد	طول (م) (L)	قطر میله (م) (D)	g	بکس	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم	جنس: کروم - وانادیوم
T1273-10	264	15.8	460	3/36	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم	جنس: کروم - وانادیوم



MADE IN TAIWAN لقلقه درایو ۱/۲ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم		- استاندارد: DIN3123		- پوشش: کروم براق		- روش ساخت: فورج	
کد	طول (م) (L)	قطر خارجی (م) (D)	محدوده خمش (م) (A)	g	بکس	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم
T1276-90DE	70	25	0~90	140	10/120	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم




MADE IN TAIWAN دسته بکس سر لولایی درایو ۱/۲ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم		- استاندارد: DIN3123		- پوشش: کروم براق		- روش ساخت: فورج	
کد	طول (م) (L)	قطر میله (م) (D)	g	بکس	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم	جنس: کروم - وانادیوم
TF1291-15	380	15.10	620	3/27	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم	جنس: کروم - وانادیوم
TF1291-18	460	15.15	710	3/27	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم	جنس: کروم - وانادیوم
TF1291-24	630	16.80	1260	3/18	روش ساخت: فورج	جنس: کروم - وانادیوم	جنس: کروم - وانادیوم




MADE IN TAIWAN بکس ستاره ای بلند درایو ۱/۲ اینچ

پوشش: کروم		- جنس: کروم وانادیوم		- جنس: فولاد S2		- روش پرداخت سطح بیت: سندبلاست	
کد	سایز بیت بلند (م) (D)	قطر (م) (D)	قطر خارجی درایو (م) (D1)	طول (م) (L)	g	بکس	پوشش: کروم
T1253-100T20	T20	4	H10	100	94	10/150	پوشش: کروم
T1253-100T35	T35	6	H10	100	94	10/150	پوشش: کروم
T1253-100T40	T40	6.8	H10	100	95	10/150	پوشش: کروم
T1253-100T45	T45	7.8	H10	100	96	10/150	پوشش: کروم
T1253-100T55	T55	11	H10	100	117	10/150	پوشش: کروم





بکس ستاره ای کوتاه درایو ۱/۲ اینچ


- پوشش: کروم			- جنس: کروم وانادیوم			- جنس بیت: فولاد S2			- روش پرداخت سطح بیت: سندبلاست		
کد	سایز بیت کوتاه (م)	قطر (م) (D)	قطر خارجی درایو (م) (D1)	طول (م) (L)	g	طول (م) (L)	قطر خارجی درایو (م) (D)	طول (م) (L)	g	طول (م) (L)	قطر خارجی درایو (م) (D)
T1253-55T20	T20	4	H10	55	75	55	H10	55	75	55	H10
T1253-55T25	T25	4.5	H10	55	75	55	H10	55	75	55	H10
T1253-55T27	T27	5	H10	55	75	55	H10	55	75	55	H10
T1253-55T30	T30	5.5	H10	55	76	55	H10	55	76	55	H10
T1253-55T40	T40	6.8	H10	55	75	55	H10	55	75	55	H10
T1253-55T45	T45	7.8	H10	55	76	55	H10	55	76	55	H10
T1253-55T47	T47	8	H10	55	76	55	H10	55	76	55	H10
T1253-55T50	T50	8.8	H10	55	76	55	H10	55	76	55	H10
T1253-55T55	T55	11	H10	55	79	55	H10	55	79	55	H10
T1253-55T60	T60	13.1	H10	55	100	55	H10	55	100	55	H10
T1253-55T70	T70	15.2	H10	55	106	55	H10	55	106	55	H10
T1253-55T80	T80	17.6	H10	55	147	55	H10	55	147	55	H10


بکس آلنی بلند درایو ۱/۲ اینچ


- پوشش: کروم			- جنس: کروم وانادیوم			- جنس بیت: فولاد S2			- روش پرداخت سطح بیت: سندبلاست		
کد	سایز (م)	طول (م) (L)	طول بیت (م) (L)	قطر خارجی درایو (م) (D)	g	طول (م) (L)	طول بیت (م) (L)	قطر خارجی درایو (م) (D)	g	طول (م) (L)	قطر خارجی درایو (م) (D)
T1253-100H6	H6	100	62	22	87.8	100	62	22	87.8	100	22
T1253-100H8	H8	100	62	22	105.8	100	62	22	105.8	100	22
T1253-100H10	H10	100	62	22	124.5	100	62	22	124.5	100	22


بکس آلنی متوسط درایو ۱/۲ اینچ

- پوشش: کروم			- جنس: کروم وانادیوم			- جنس بیت: فولاد S2			- روش پرداخت سطح بیت: سندبلاست		
کد	سایز (م)	طول (م) (L)	طول بیت (م) (L)	قطر خارجی درایو (م) (D)	g	طول (م) (L)	طول بیت (م) (L)	قطر خارجی درایو (م) (D)	g	طول (م) (L)	قطر خارجی درایو (م) (D)
T1253-80H14	H14	80	62	22	175	80	62	22	175	80	22
T1253-80H17	H17	80	62	22	195	80	62	22	195	80	22
T1253-80H19	H19	80	62	22	235	80	62	22	235	80	22


بکس آلنی کوتاه درایو ۱/۲ اینچ

- پوشش: کروم			- جنس: کروم وانادیوم			- جنس بیت: فولاد S2			- روش پرداخت سطح بیت: سندبلاست		
کد	سایز (م)	طول (م) (L)	طول بیت (م) (L)	قطر خارجی درایو (م) (D)	g	طول (م) (L)	طول بیت (م) (L)	قطر خارجی درایو (م) (D)	g	طول (م) (L)	قطر خارجی درایو (م) (D)
T1253-55H4	H4	55	17	22	70	55	17	22	70	55	22
T1253-55H5	H5	55	17	22	77.5	55	17	22	77.5	55	22
T1253-55H6	H6	55	17	22	72	55	17	22	72	55	22
T1253-55H7	H7	55	17	22	75	55	17	22	75	55	22
T1253-55H8	H8	55	17	22	77	55	17	22	77	55	22
T1253-55H9	H9	55	17	22	78	55	17	22	78	55	22
T1253-55H10	H10	55	17	22	79	55	17	22	79	55	22
T1253-55H12	H12	55	17	24	100.5	55	17	24	100.5	55	24





مبدل بیت (هولدر بیت)

- پوشش: کروم براق

- جنس: کروم - وانادیوم

- نوع تبدیل: ۱/۲ به بیت ۶ پر

- روش ساخت: فورج

کد	سایز (م.م)	طول (م.م)(L)	قطر خارجی مهره گیر (م.م)(D1)	قطر خارجی مهره گیر (م.م)(D2)	g	بکس
T1277-10	1/2	H10	38	22	52	12/288




بیت ستاره ای کوتاه درایو ۱/۲ اینچ

- روش پرداخت سطح بیت: سند بلاست

- جنس بیت: مولیبدن - وانادیوم (فولاد S2)

کد	سایز	طول (م.م)(L)	g	بکس
T1253-T20S	T20	30	12	100/600
T1253-T25S	T25	30	13	100/600
T1253-T27S	T27	30	13	100/600
T1253-T30S	T30	30	14	100/600
T1253-T35S	T35	30	14	100/600
T1253-T40S	T40	30	15	100/600
T1253-T45S	T45	30	15	100/600
T1253-T50S	T50	30	16	100/600
T1253-T55S	T55	30	18	100/600



بیت ستاره ای بلند درایو ۱/۲ اینچ

- روش پرداخت سطح بیت: سند بلاست


- جنس بیت: مولیبدن - وانادیوم (فولاد S2)

کد	سایز	طول (م.م)(L)	g	بکس
T1253-T20L	T20	75	42	50/400
T1253-T25L	T25	75	43	50/400
T1253-T27L	T27	75	43	50/400
T1253-T30L	T30	75	44	50/400
T1253-T40L	T40	75	45	50/400
T1253-T45L	T45	75	45	50/400
T1253-T50L	T50	75	46	50/400
T1253-T55L	T55	75	49	50/400





بکس کوتاه درایو ۱/۴ اینچ

- جنس: کروم - وانادیوم			- روش ساخت: فورج			- پوشش: کروم براق
کد	سایز (م.م)	طول (م.م) (L)	قطر خارجی مهره گیر (م.م) (D1)	قطر خارجی مهره گیر (م.م) (D2)	g	ایکس
T1474S-4	4	25	7	12	9.75	50/1200
T1474S-4.5	4.5	25	7	12	10	50/1200
T1474S-5	5	25	8	12	10.25	50/1200
T1474S-5.5	5.5	25	8.5	12	10.5	50/1200
T1474S-6	6	25	9	12	10.6	50/1200
T1474S-7	7	25	10	12	10.65	50/1200
T1474S-8	8	25	12	11.5	10.7	50/1200
T1474S-9	9	25	13	12	11.9	50/1200
T1474S-10	10	25	14	13	12.9	50/1200
T1474S-11	11	25	16	14	18.5	10/1200
T1474S-12	12	25	17	15.5	20.5	10/720
T1474S-13	13	25	18	16.5	23.3	10/480
T1474S-14	14	25	20	18	28.8	10/480


بکس بلند درایو ۱/۴ اینچ

- جنس: کروم - وانادیوم			- روش ساخت: فورج			- پوشش: کروم براق
کد	سایز (م.م)	طول (م.م) (L)	قطر خارجی مهره گیر (م.م) (D1)	قطر خارجی مهره گیر (م.م) (D2)	g	ایکس
T1474L-6	6	50	9.2	12	22.5	10/960
T1474L-7	7	50	10.3	12	23	10/960
T1474L-8	8	50	12	12	24	10/960
T1474L-10	10	50	14	13	35	10/360
T1474L-11	11	50	16	14	40	10/360
T1474L-12	12	50	17	15	45	10/360
T1474L-13	13	50	18	16	50	10/360
T1474L-14	14	50	20	17	55	10/360


بکس کوتاه E درایو ۱/۴ اینچ


- جنس: کروم - وانادیوم			- روش ساخت: فورج			- پوشش: کروم براق
کد	سایز (م.م)	طول (م.م) (L)	قطر خارجی مهره گیر (م.م) (D1)	قطر خارجی مهره گیر (م.م) (D2)	g	ایکس
T14-E4	E4	25	6	12	10	50/1200
T14-E5	E5	25	7	12	11	50/1200
T14-E6	E6	25	8	12	11	50/1200
T14-E7	E7	25	8	12	12	50/1200
T14-E8	E8	25	10	12	12	50/1200
T14-E10	E10	25	11	14	17	50/1200



MADE IN TAIWAN کمک کشویی درایو ۱/۴ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم - استاندارد: DIN3122 - پوشش: کروم براق

کد	سایز (اینچ)	طول (م)(L)	قطر میله (م)(D)	g	پوشش: کروم براق
T1473-4.5	4.5	115	6	42	12/360



MADE IN TAIWAN دسته کمکی درایو ۱/۴ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم - استاندارد: DIN3123 - پوشش: کروم براق


کد	سایز (اینچ)	طول (م)(L)	قطر میله (م)(D)	g	پوشش: کروم براق
T1472-2	2	50	6.3	25	12/720
T1472-3	3	75	6.3	33	12/720
T1472-6	6	150	6.3	63	12/360
T1472-12	12	300	6.3	120	12/144



MADE IN TAIWAN لقلقه درایو ۱/۴ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم - استاندارد: DIN3123 - پوشش: کروم براق


کد	طول (م)(L)	قطر خارجی (م)(D)	محدوده خمش (م)(A)	g	پوشش: کروم براق
T1476-90	37	13.5	0~90	23	10/960



MADE IN TAIWAN دسته پیچ گوشتی درایو ۱/۴ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم - پوشش: کروم براق - روش ساخت: فورج

کد	سایز (اینچ)	طول میله (م)(L)	قطر میله (م)(D)	طول کلی (م)(L)	g	روش ساخت: فورج
T1494-6	4.5	65	8	150	90	6/180





بکس کوتاه درایو ۳/۸ اینچ

- روش ساخت: فورج

- پوشش: کروم براق

- جنس: کروم - وانادیوم

کد	سایز (م.م)	طول (م.م)(L)	قطر خارجی درایو (م.م)(D1)	قطر خارجی درایو (م.م)(D2)	g	روش ساخت
T3874S-6	6	28	10	17	20	10/720
T3874S-7	7	28	11	17	21	10/720
T3874S-8	8	28	12	17	23	10/720
T3874S-9	9	28	13	17	23	10/720
T3874S-10	10	28	14.5	17	23	10/720
T3874S-11	11	28	15.5	17	23	10/720
T3874S-12	12	28	17	16	23	10/720
T3874S-13	13	28	18	16.5	25	10/720
T3874S-14	14	28	20	17	29	10/720
T3874S-15	15	28	22	19	32	10/600
T3874S-16	16	28	22	19	35	10/600
T3874S-17	17	30	24	20	48	10/360
T3874S-18	18	30	26	23	54	10/360
T3874S-19	19	30	26	23	59	10/360
T3874S-21	21	30	28	25	67	10/240
T3874S-22	22	30	30	26	78	10/240
T3874S-24	24	30	32	28	86	10/240


بکس بلند درایو ۳/۸ اینچ

- پوشش: کروم براق

- استاندارد: DIN3124

- جنس: کروم - وانادیوم

کد	سایز (م.م)	طول (م.م)(L)	قطر خارجی درایو (م.م)(D1)	قطر خارجی درایو (م.م)(D2)	g	روش ساخت
T3874L-8	8	63	12.5	17	45	10/420
T3874L-10	10	63	14.5	17	50	10/420
T3874L-11	11	63	16	17	55	10/420
T3874L-12	12	63	18	17	62	10/360
T3874L-13	13	63	19	17	65	10/360
T3874L-14	14	63	20	17	72	10/240
T3874L-16	16	63	22	20	83	10/240
T3874L-17	17	63	23.85	22	91	10/180
T3874L-19	19	63	25.85	24	110	10/180


بکس کوتاه E درایو ۳/۸ اینچ

- روش ساخت: فورج

- پوشش: کروم براق

- جنس: کروم - وانادیوم


کد	سایز	طول (م.م)(L)	قطر خارجی درایو (م.م)(D1)	قطر خارجی درایو (م.م)(D2)	g	روش ساخت
T38-E8	E8	28	11	17	23	10/720
T38-E10	E10	28	13	17	24	10/720
T38-E12	E12	28	15	17	26	10/720



MADE IN TAIWAN کمک کشویی درایو ۳/۸ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم - استاندارد: DIN3122 - پوشش: کروم براق

کد	سایز (اینچ)	طول (م)(L)	قطر میله (م)(D)	g	پوشش
T3873-8	8	200	10.5	170	12/96



MADE IN TAIWAN دسته کمکی درایو ۳/۸ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم - استاندارد: DIN3123 - پوشش: کروم براق

کد	سایز (اینچ)	طول (م)(L)	قطر میله (م)(D)	g	پوشش
T3872-2	2	50	9.4	45	12/480
T3872-3	3	75	9.4	74	12/336
T3872-5	5	125	9.4	143	12/120
T3872-10	10	250	9.4	240	6/60
T3872-12	12	300	9.4	280	6/60
T3872-24	24	600	9.4	550	6/36



MADE IN TAIWAN دسته همدلی درایو ۳/۸ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم - استاندارد: DIN3122 - پوشش: کروم براق

کد	طول (م)(L)	قطر میله (م)(D)	ارتفاع (م)(H)	g	پوشش
T3892-90	375	9.5	90	440	3/36




MADE IN TAIWAN لقلقه درایو ۳/۸ اینچ

جنس: کروم - وانادیوم - استاندارد: DIN3123 - پوشش: کروم براق

کد	طول (م)(L)	قطر خارجی (م)(D)	محدوده خمش (م)(A)	g	پوشش
T3876-90	50	18.8	0~90	60	10/240




MADE IN TAIWAN
دسته جغجه

- استاندارد: DIN3122		- پوشش: کروم براق		- نوع دندانه: چپگرد/راستگرد		- جنس: کروم - وانادیوم	
		تعداد دندانه	ضخامت (م)(H)	طول (م)(L)	درایو (اینچ)	کد	
6/180	125	72	13.3	145	1/4	T1491-11	
6/60	250	72	17	190	3/8	T3891-10	
6/36	505	72	21	250	1/2	T1291C-10	


MADE IN CHINA
دسته جغجه

- استاندارد: DIN3122		- پوشش: کروم براق		- نوع دندانه: چپگرد/راستگرد		- جنس: کروم - وانادیوم	
		تعداد دندانه	ضخامت (م)(H)	طول (م)(L)	درایو (اینچ)	کد	
6/72	145	72	11.4	141.5	1/4	T1499-5.5	
6/48	556	72	18.5	250	1/2	T1299-10	

MADE IN TAIWAN
مبدل درایو

- پوشش: کروم براق		- روش ساخت: فورج		- جنس: کروم - وانادیوم	
		نوع تبدیل (اینچ)	تصویر	کد	
10/600	21	1/4 - 3/8		T1278-3814	
10/600	15.5	3/8 - 1/4		T1278-1438	
10/300	42.5	1/2 - 3/8		T1278-3812	
10/300	46.5	3/8 - 1/2		T1278-1238	
5/100	129	3/4 - 1/2		T1278-1234	
5/100	135	1/2 - 3/4		T1278-3412	

Sokets sets & Accessories





بکس فشار قوی و متعلقات

بکس‌های فشار قوی توسن به‌طور ویژه برای کاربری‌های با گشتاور بالا طراحی شده‌اند و توانایی تحمل نیرو و لرزش شدید ناشی از ابزارهای ضربه‌ای را دارند. این بکس‌ها از فولاد کروم-مولیبدن با دوام ساخته شده‌اند که استحکام و مقاومت سایشی فوق‌العاده‌ای را فراهم می‌کند. هر بکس دارای حک سائز لیزری دقیق است که شناسایی و انتخاب آن را سریع و آسان می‌سازد. طراحی مقاوم و طول عمر بالای این محصولات، آن‌ها را برای انجام کارهای سنگین و شرایط کاری دشوار ایده‌آل کرده است. برای پاسخگویی به نیازهای متنوع، این بکس‌ها با روکش‌های مختلف از جمله براق و فسفات‌پوش عرضه می‌شوند.



شما می‌توانید مجموعه کامل بکس و متعلقات بکس فشار قوی و لوازم جانبی ما را با مراجعه به وبسایت tosantools.com مشاهده



- ویژگی‌های جعبه بکس فشار قوی توسن

۱. **برچسب EV برای نمایش محتویات ست**
راهنمای تصویری برای کمک به کاربر جهت پیدا کردن سریع و آسان ابزار مورد نیاز.
۲. **جعبه فلزی ضخیم و مقاوم**
استفاده از فناوری پیشرفته در تولید جعبه فلزی سخت و بادوام برای حفاظت بهتر از ابزار.
۳. **سخت‌کاری و برگشت حرارتی**
استفاده از فناوری پیشرفته برای سخت‌کاری و عملیات حرارتی بکس‌ها به منظور افزایش دوام و مقاومت در برابر فشار و گشتاور بالا.
۴. **شستشوی اسیدی برای محافظت ضد زنگ**
فرآیند شستشوی اسیدی جهت جلوگیری از زنگ‌زدگی و تقویت سطح بکس‌ها برای مقاومت بیشتر.



جعبه بکس ۱۹ پارچه فشار قوی درایو ۳/۴ اینچ

- پوشش: مشکی فسفات

- جنس: کروم مولیبدن

کد	تصویر	سایز / مدل
بکس‌ها		T3454-19M ● ۱-۱۹-۲۱-۲۲-۲۴-۲۷-۳۰-۳۲-۳۳-۳۶-۳۸-۴۱-۴۶-۵۰ میلیمتر
دسته کمکی		۱۰۰-۲۵۰-۴۰۰ میلیمتر
دسته جفجه		۵۰۰ میلیمتر با سر مشکی
دسته کشویی		۵۰۰ میلیمتر




بکس کوتاه درایو فشار قوی ۱/۲ اینچ

- استاندارد: ISO2750

- پوشش: مشکی فسفات

- جنس: کروم مولیبدن

کد	سایز (mm)	طول (mm) (L)	قطر خارجی مهره گیر (mm) (D1)	قطر خارجی درایو (mm) (D2)	g	ایکون
TP1274S-8	8	38	17	24	80	10/240
TP1274S-9	9	38	17	24	79	10/240
TP1274S-10	10	38	18	24	76	10/240
TP1274S-11	11	38	19	24	78	10/240
TP1274S-12	12	38	20	24	78	10/240
TP1274S-13	13	38	22	24	77	10/240
TP1274S-14	14	38	24	24	88	10/240
TP1274S-15	15	38	24	24	90	10/240
TP1274S-16	16	38	24	24	90	10/240
TP1274S-17	17	38	26	26	100	10/180
TP1274S-18	18	38	28	28	100	10/180
TP1274S-19	19	38	28	28	115	10/180
TP1274S-20	20	38	30	30	119	6/120
TP1274S-21	21	38	30	30	120	6/120
TP1274S-22	22	38	32	32	140	6/120
TP1274S-23	23	38	34	34	160	6/120
TP1274S-24	24	38	34	34	160	6/120
TP1274S-25	25	38	36	36	175	6/120
TP1274S-26	26	38	38	38	175	6/96
TP1274S-27	27	38	38	38	217	6/96
TP1274S-28	28	40	40	40	246	6/96
TP1274S-29	29	40	40	40	246	6/96
TP1274S-30	30	40	42	42	275	6/60
TP1274S-32	32	40	44	44	285	6/60





بکس بلند فشار قوی درایو ۱/۲ اینچ

- پوشش: مشکی براق

- جنس: کروم مولیبدن

کد	سایز (اینچ)	طول (L1) (م)	طول (L2) (م)	قطر خارجی مهره گیر (D2) (م)	قطر خارجی درایو (D1) (م)	g	Box
TI1274D-10	10	78	22	16.5	24	120	10/60
TI1274D-11	11	78	22	17.5	24	130	10/60
TI1274D-12	12	78	22	19	24	130	10/60
TI1274D-13	13	78	22	20	24	140	10/60
TI1274D-14	14	78	22	21.5	24	140	10/60
TI1274D-16	16	78	35	24	24	150	10/60
TI1274D-17	17	78	35	26	26	180	10/48
TI1274D-18	18	78	35	28	28	220	10/48
TI1274D-19	19	78	35	28	28	210	10/48
TI1274D-21	21	78	35	30	30	240	10/48
TI1274D-22	22	78	35	32	30	220	10/48
TI1274D-23	23	78	36	34	30	300	10/30
TI1274D-24	24	78	36	34	30	290	10/30



لقلقه ۳۶۰ درجه درایو ۱/۲ اینچ

- پوشش: مشکی فسفات

- جنس: کروم مولیبدن

کد	زاویه درایو (درجه)	طول (L) (م)	قطر خارجی (D) (م)	g	Box
T12-360	360	62	25	165	6/168




آچار بکس سنسور اکسیژن درایو ۱/۲ اینچ

- پوشش: مشکی فسفات

- جنس: کروم مولیبدن

کد	درایو (اینچ)	سایز (م)	طول (L) (م)	g	Box
TOS-1274 IL-22	1/2	22	85	260	6/72





بکس کوتاه فشار قوی درایو ۳/۴ اینچ

- پوشش: مشکی براق

- جنس: کروم مولیبدن

کد	سایز (اینچ)	طول (L1) (م)	طول (L2) (م)	قطر خارجی مهره گیر (D2) (م)	قطر خارجی درایو (D1) (م)	g	ایکون
TI3474S-17	17	54	23	30	38	250	5/40
TI3474S-18	18	54	23	32	38	260	5/40
TI3474S-19	19	54	23	33	38	260	5/40
TI3474S-20	20	54	23	34	38	260	5/40
TI3474S-21	21	54	23	35	38	260	5/40
TI3474S-22	22	54	23	36	38	260	5/40
TI3474S-23	23	54	20	36	38	270	5/40
TI3474S-24	24	54	23	38	38	280	5/40
TI3474S-25	25	54	23	39	39	290	5/40
TI3474S-26	26	54	23	40	40	330	5/40
TI3474S-27	27	54	23	41	38	310	5/40
TI3474S-28	28	54	28	42	38	310	5/40
TI3474S-29	29	54	28	43	38	320	5/40
TI3474S-30	30	54	28	44	40	320	5/40
TI3474S-31	31	54	28	46	40	350	5/30
TI3474S-32	32	54	28	47	40	350	5/30
TI3474S-33	33	54	28	48	40	370	5/30
TI3474S-34	34	54	28	50	40	380	5/30

کد	سایز (اینچ)	طول (L1) (م)	طول (L2) (م)	قطر خارجی مهره گیر (D2) (م)	قطر خارجی درایو (D1) (م)	g	ایکون
TI3474S-35	35	54	28	52	40	440	5/30
TI3474S-36	36	54	28	53	40	440	5/30
TI3474S-37	37	54	28	54	40	410	5/30
TI3474S-38	38	56	30	55	40	460	5/30
TI3474S-39	39	56	30	55	40	440	5/30
TI3474S-40	40	56	30	58	40	480	1/20
TI3474S-41	41	56	30	59	40	500	1/20
TI3474S-42	42	60	32	60	40	570	1/20
TI3474S-43	43	60	32	61	40	580	1/20
TI3474S-44	44	60	32	62	40	580	1/20
TI3474S-45	45	63	35	63.5	40	680	1/20
TI3474S-46	46	63	35	65	40	760	1/20
TI3474S-47	47	63	35	66	40	660	1/20
TI3474S-48	48	63	35	67	40	670	1/20
TI3474S-50	50	63	35	69	40	770	1/20
TI3474S-51	51	68	37	71	50	1140	1/10
TI3474S-52	52	68	37	71	50	1170	1/10
TI3474S-53	53	68	37	72	50	1170	1/10
TI3474S-54	54	68	40	74	50	1120	1/10
TI3474S-55	55	68	40	78	50	920	1/10
TI3474S-56	56	72	40	78	50	880	1/10
TI3474S-57	57	72	40	79	50	870	1/10
TI3474S-58	58	72	40	80	50	960	1/10
TI3474S-59	59	72	40	80	50	1200	1/10
TI3474S-60	60	75	43	81	50	1270	1/10
TI3474S-65	65	75	43	87	50	1380	1/10
TI3474S-70	70	75	43	93	50	1410	1/10



بکس بلند فشار قوی درایو ۳/۴ اینچ

- پوشش: مشکی براق

- جنس: کروم مولیبدن

کد	سایز (اینچ)	طول (L1) (م)	طول (L2) (م)	قطر خارجی مهره گیر (D2) (م)	قطر خارجی درایو (D1) (م)	g	بکس
TI3474D-19	19	90	55	33	38	42	6/24
TI3474D-21	21	90	55	34	38	43	6/24
TI3474D-22	22	90	55	35	38	43	6/24
TI3474D-24	24	90	55	40	40	53	6/24
TI3474D-27	27	90	55	42	42	60	6/24
TI3474D-28	28	90	55	42	42	56	6/24
TI3474D-30	30	90	60	46	42	61	1/10
TI3474D-32	32	90	60	48	42	69	1/10
TI3474D-33	33	90	60	50	42	72	1/10
TI3474D-34	34	90	60	51	42	74	1/10
TI3474D-35	35	90	60	52	42	77	1/10
TI3474D-36	36	90	60	52	42	72	1/10
TI3474D-38	38	90	60	55	42	79	1/10
TI3474D-40	40	90	60	58	42	86	1/10
TI3474D-41	41	90	60	59	42	87	1/10
TI3474D-42	42	90	60	60	42	90	1/10
TI3474D-46	46	90	60	65	42	1.02	1/10
TI3474D-50	50	90	60	69	42	1.06	1/10
TI3474D-55	55	90	60	75	45	1.26	1/10



کمک کشویی فشار قوی درایو ۳/۴ اینچ

- پوشش: مشکی براق

- جنس: کروم مولیبدن

کد	طول (L) (م)	قطر میله (D) (م)	g	بکس
TI3473-20	500	22	1750	1/8



دسته کمکی فشار قوی درایو ۳/۴ اینچ

- پوشش: مشکی براق

- جنس: کروم مولیبدن

کد	طول (L) (م)	قطر میله (D) (م)	g	بکس
TI3472-16	400	23	1380	1/8
TI3472-8	200	23	720	2/20
TI3472-4	100	23	410	5/40




کمک L شکل کشویی فشار قوی درایو ۳/۴ اینچ

- پوشش: مشکی براق

- جنس: کروم مولیبدن


کد	طول (L) (م)	قطر میله (D) (م)	g	بکس
TI3473-18	450	24	1780	1/8



- پوشش: مشکی براق

- جنس: کروم مولیبدن

کد	تصویر	نوع تبدیل (اینچ)	g	
TI78-1438		$\frac{3}{8} - \frac{1}{4}$	20	10/100
TI78-3814		$\frac{1}{4} - \frac{3}{8}$	20	10/100
TI78-3812		$\frac{1}{2} - \frac{3}{8}$	90	10/100
TI78-1238		$\frac{3}{8} - \frac{1}{2}$	50	10/100
TI78-1234		$\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$	150	10/80
TI78-3412		$\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$	460	5/20
TI78-341		$1 - \frac{3}{4}$	600	5/20
TI78-134		$\frac{3}{4} - 1$	470	1/20




آچار بکس دسته T ثابت با سوکت بکس

جنس بدنه: CK45 -

جنس سوکت: کروم - وانادیوم

پوشش بدنه: سند بلاست

کد	طول میله عمودی (م) (L1)	طول میله افقی (م) (L2)	قطر میله (L2) (م) (D)	سایز سوکت (م) (g)	سایز سوکت (م) (g)
T1480-12T8	310	200	10	8	280
T1480-12T10	310	200	10	10	300
T1480-12T11	310	200	10	11	320
T1480-12T12	310	200	10	12	340
T1480-12T13	310	200	10	13	360




آچار بکس دسته T کشویی با سوکت بکس

جنس بدنه: CK45 -

جنس سوکت: کروم - وانادیوم

پوشش بدنه: سند بلاست

کد	طول میله عمودی (م) (L1)	طول میله افقی (م) (L2)	قطر میله (L2) (م) (D)	سایز سوکت (م) (g)	سایز سوکت (م) (g)
T1481-12TSL8	310	200	10	8	330
T1481-12TSL10	310	200	10	10	340
T1481-12TSL12	310	200	10	12	350



آچار بکس دسته T سوکت خور ۴ عددی ۱/۴ اینچ

جنس آداپتور و سوکت بکس: کروم - وانادیوم

پوشش سوکت ها: کروم مات

پوشش بدنه: سند بلاست

کد	درایو (اینچ)	طول میله عمودی (م) (L1)	طول میله افقی (م) (L2)	قطر میله (م) (D)	سایز سوکت (م) (g)
TI473-8TS812	1/4	215	150	10	8-10-12




آچار بکس دسته T سوکت خور ۱/۴ اینچ

جنس بدنه: CK45 -

جنس سوکت: کروم - وانادیوم

پوشش بدنه: سند بلاست

کد	درایو (اینچ)	طول میله عمودی (م) (L1)	طول میله افقی (م) (L2)	قطر میله (م) (D)	سایز سوکت (م) (g)
TI473-8T	1/4	215	150	10	150




آچار بکس دسته ۳ پر

جنس بدنه: CK45 -

جنس سوکت: کروم - وانادیوم

پوشش بدنه: مشکی براق


کد	طول هر بازو (م) (L1)	قطر میله (بازو) (م) (D)	زاویه بین هر بازو (درجه) (A)	سایز سوکت (م) (g)	سایز سوکت (م) (g)
T1482-5Y812	150	10	120	8-10-12	330



آچار چرخ ۴ پر معمولی ۱۶ اینچ				
جنس: کروم-وانادیوم		- روش ساخت: سنگ زنی		- سختی: 40-45 HRC
- دارای سوکت اضافه سایز ۲۳			- استاندارد: DIN3119	
کد	درایو (اینچ)	سایز سوکت (م)	g	Box
TCW16-1419X	1/2	14, 17, 19, 23	1285	1/12



آچار چرخ ۴ پر پرچ دار ۱۶ اینچ				
جنس: کروم-وانادیوم		- روش ساخت: سنگ زنی		- سختی: 40-45 HRC
- دارای تبدیل ۶ پر به درایو ۱/۲ اینچ			- استاندارد: DIN3119	
کد	درایو (اینچ)	سایز سوکت (م)	g	Box
TCW16-1423A	1/2	14, 17, 19, 23	1450	1/12



آچار تورک قابل تنظیم کلاسیک

جنس: فولاد ضد زنگ

خطای اندازه گیری: ±۴%

استاندارد: DIN ISO 6789

کد	سایز (اینچ)	طول (L)(mm)	محدوده گشتاور				g	Box
			نیوتن.متر	کیلوگرم.متر	پوند.اینچ	پوند.فوت		
T38-300TW	3/8	451	5-33	0/5-3/4	40-300	4-24	720	1/12
T12-1200TW	1/2	556	25-135	3-14	200-1200	20-100	1650	1/6
T12-2000TW	1/2	600	50-225	5-23	400-2000	40-160	1775	1/6
T12-3000TW	1/2	805	70-330	7-35	600-3000	50-250	2900	1/6



آچار ترکمتر جغجغه ای با درایو ۱/۲ اینچ						
جنس: فولاد کربن استیل		- خطای اندازه گیری: ±۴%				
کد	سایز (اینچ)	طول (L) (م)	محدوده گشتاور		g	Box
			نیوتن.متر	پوند.اینچ		
T0510	1/2	461	20-210	18.4-151.2	1590	1/12



**ADJUSTABLE
TORQUE WRENCH**



مته و قلم

توسن با ارائه مجموعه‌ای کامل از مته‌ها و قلم‌های باکیفیت، پاسخ‌گوی نیازهای صنعتی و حرفه‌ای شماست. این ابزارها با طراحی دقیق و مهندسی شده، حداکثر کارایی و دقت را در سوراخکاری و تخریب انواع مواد فراهم می‌کنند. علاوه بر این، توسن هزاران مدل لوازم جانبی تخصصی شامل مته دیوار، مته کبالت، مته های HSS، مته های چهار شیار و پنج شیار و قلم چهار شیار و پنج شیار را عرضه می‌کند تا انتخابی متنوع و کامل برای هر پروژه داشته باشید.



LONG LIFE



SPEED



-ویژگی‌های مته و قلم‌های توسن

۱. **شیار مارپیچی حجیم برای تخلیه سریع گرد و غبار حفاری**
شیارهای مارپیچی با حجم بالا امکان انتقال سریع گرد و غبار حاصل از حفاری را فراهم می‌کنند. این طراحی در مته‌های سخت‌کاری‌شده به‌ویژه هنگام کار روی بتن، مقاومت بالایی در برابر ضربه ایجاد می‌کند.
۲. **نوک جوش‌خورده کاربید تنگستن با ماشین‌آلات رباتیک تمام اتوماتیک لوکزامبورگ**
طراحی ویژه نوک کاربیدی، با افزایش سرعت سوراخ‌کاری، شروع کار را آسان کرده و از لغزش جلوگیری می‌کند.
۳. **هندسه مارپیچی چهارشیار**
این طراحی موجب ایجاد سوراخ‌های استوانه‌ای دقیق شده و عملکرد حفاری با کمترین لرزش بهبود می‌بخشد.
۴. **چهارشیار واقعی**
چهارشیار مارپیچی متقارن عملکردی یکنواخت دارند و موجب کاهش و ساییدگی یکنواخت شیارها در طول زمان می‌شوند.
۵. **پرداخت ویژه سطحی**
استفاده از فولاد آبدیده باکیفیت همراه با ماشین‌کاری و فرایندهای سخت‌کاری ویژه، دوام حداکثری ابزار را تضمین می‌کند.
۶. **انرژی ضربه‌ای بالا**
در عملیات قلم‌کاری، ضربه‌ها توسط سیستم پنوماتیکی به شفت قلم منتقل می‌شوند. این ضربه‌ها با وجود داشتن فرکانس پایین، انرژی بالایی ایجاد کرده و قدرت تخریب بیشتری فراهم می‌سازند.



- جنس: کروم - مولیبدن - نوع شیار: S

- استاندارد: DIN8039, ISO5468

کد	سایز (م)	قطر (م) (D)	طول کل (م) (L)	طول کاری (م) (L1)	طول کار (م) (L1)
TC17-3	3x70	3	70	38	50/300
TC17-4	4x80	4	80	45	50/300
TC17-5	5x90	5	90	48	50/300
TC17-6	6x100	6	100	58	50/300
TC17-7	7x100	7	100	58	50/300
TC17-8	8x120	8	120	66	50/300
TC17-10	10x120	10	120	66	50/300
TC17-12	12x150	12	150	90	50/300



- جنس: فولاد تندبر

- استاندارد: DIN338

کد	سایز (م)	طول کل (م) (L)	طول کاری (م) (L1)	طول کار (م) (L1)
T16-1HSS	1	34	12	10/100
T16-1.5HSS	1.5	40	18	10/100
T16-2HSS	2	49	24	10/100
T16-2.5HSS	2.5	57	30	10/100
T16-3HSS	3	61	33	10/100
T16-3.5HSS	3.5	70	39	10/100
T16-3.75HSS	3.75	70	39	10/100
T16-4HSS	4	75	43	10/100
T16-4.2HSS	4.2	75	43	10/100
T16-4.5HSS	4.5	80	47	10/100
T16-5HSS	5	86	52	10/100
T16-5.5HSS	5.5	93	57	10/100
T16-6HSS	6	93	57	10/60
T16-7HSS	7	109	69	10/60
T16-8HSS	8	117	75	10/60
T16-8.5HSS	8.5	117	75	10/60
T16-9HSS	9	125	81	10/60
T16-10HSS	10	133	87	5/30
T16-10.5HSS	10.5	133	87	5/30
T16-11HSS	11	142	94	5/30
T16-12HSS	12	151	101	5/30
T16-13HSS	13	151	101	5/30



مته HSS ۵ درصد کبالت

- استاندارد: DIN338

- جنس: فولاد تندبر

کد	سایز (م)	قطر (م) (D)	طول کل (م) (L)	طول کاری (م) (L1)	طول کار (م) (L1)	گرم (g)
T15 - 1Co	1x34	1	34	12	10/2000	0.35
T15 - 1.5Co	1.5x40	1.5	40	18	10/2000	0.5
T15 - 2Co	2x49	2	49	24	10/2000	1.1
T15 - 2.5Co	2.5x57	2.5	57	30	10/2000	1.8
T15 - 3Co	3x61	3	61	33	10/2000	2.7
T15 - 3.5Co	3.5x70	3.5	70	39	10/2000	3.8
T15 - 3.75Co	3.75x70	3.75	70	39	10/1000	4.4
T15 - 4Co	4x75	4	75	43	10/2000	5.5
T15 - 4.2Co	4.2x75	4.2	75	43	10/2000	6
T15 - 4.5Co	4.5x80	4.5	80	47	10/2000	7.5
T15 - 5Co	5x86	5	86	52	10/2000	9.5
T15 - 5.5Co	5.5x93	5.5	93	57	10/1000	13.5
T15 - 6Co	6x93	6	93	57	10/1000	14.6
T15 - 6.5Co	6.5x101	6.5	101	63	10/1000	19
T15 - 7Co	7x109	7	109	69	10/1000	23.5
T15 - 7.5Co	7.5x109	7.5	109	69	10/500	27
T15 - 8Co	8x117	8	117	75	10/500	33
T15 - 8.5Co	8.5x117	8.5	117	75	10/500	37.5
T15 - 9Co	9x125	9	125	81	50/500	44.5
T15 - 9.5Co	9.5x125	9.5	125	81	50/500	48.5
T15 - 10Co	10x133	10	133	87	5/500	58.5
T15 - 10.5Co	10.5x133	10.5	133	87	5/500	63
T15 - 11Co	11x142	11	142	94	5/250	74
T15 - 12Co	12x151	12	151	101	5/250	95.5
T15 - 13Co	13x151	13	151	101	5/250	108.5



MADE IN CHINA ست ۱۲ تایی منته HSS

جنس: فولاد تندبر - استاندارد: DIN338

کد	آلیاژ	سایز (م)	g	بکس
T14-MB12-HSSCO-165	HSS + HSS 5% Co	1.5, 2, 3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 6 3, 3.5, 4	178	1/20



MADE IN CHINA ست ۱۷ تایی منته HSS

جنس: فولاد تندبر - استاندارد: DIN338

کد	آلیاژ	سایز (م)	g	بکس
T14-MB17-HSSCO-1105	HSS + HSS 5% Co	1.5, 2, 3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 6, 7, 8, 8.5, 10 3, 3.5, 4, 5	400	1/20



MADE IN CHINA ست ۱۳ تایی منته ۵ درصد کبالت

جنس: فولاد آلیاژی - استاندارد: DIN338

کد	آلیاژ	سایز (م)	g	بکس
T14-MB13-HSSCO-110	HSS + 5% Co	1.5, 2, 3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 6, 7, 8, 8.5, 10	402	1/20



MADE IN CHINA ست ۱۳ عددی منته خانگی (منته HSS + منته الماسه دیوار)

جنس: فولاد آلیاژی - استاندارد: DIN338

کد	آلیاژ	سایز (م)	g	بکس
T14-MB13-HSSD388	HSS Masonry	3, 3.5, 4, 4.2, 5, 6, 8 6, 7, 8, 8	290	1/60




مته ۴ شیار ۲ الماسه

- جنس سر مته: YG8C, HRA89-90

- جنس بدنه: فولاد آلیاژی

کد	سایز (م م)	قطر (م م) (D)	طول کل (م م) (L)	طول کاری (م م) (L1)	تصویر
T18-160-6C4	6x160	6	160	92	
T18-160-7C4	7x160	7	160	92	
T18-160-8C4	8x160	8	160	92	
T18-160-10C4	10x160	10	160	92	
T18-160-12C4	12x160	12	160	92	
T18-110-6C4	6x110	6	110	42	
T18-110-7C4	7x110	7	110	42	
T18-110-8C4	8x110	8	110	42	
T18-110-10C4	10x110	10	110	42	
T18-260-10C4	10x260	10	260	185	
T18-260-12C4	12x260	12	260	185	
T18-260-14C4	14x260	14	260	175	
T18-260-16C4	16x260	16	260	175	
T18-260-18C4	18x260	18	260	170	
T18-260-20C4	20x260	20	260	170	
T18-260-22C4	22x260	22	260	170	
T18-260-24C4	24x260	24	260	170	
T18-260-26C4	26x260	26	260	170	
T18-460-10C4	10x460	10	460	365	
T18-460-12C4	12x460	12	460	365	
T18-460-14C4	14x460	14	460	365	
T18-460-16C4	16x460	16	460	365	
T18-460-18C4	18x460	18	460	365	
T18-460-20C4	20x460	20	460	365	
T18-460-22C4	22x460	22	460	365	
T18-460-24C4	24x460	24	460	365	
T18-460-26C4	26x460	26	460	365	


مته ۵ شیار ۲ الماسه

- جنس سر مته: YG8C, HRA89-90

- جنس بدنه: فولاد آلیاژی

کد	سایز (م م)	قطر (م م) (D)	طول کل (م م) (L)	طول کاری (م م) (L1)	تصویر
T18-540-12CM5	12x540	12	540	395	
T18-540-14CM5	14x540	14	540	395	
T18-540-16CM5	16x540	16	540	395	
T18-540-18CM5	18x540	18	540	395	
T18-540-20CM5	20x540	20	540	395	
T18-540-22CM5	22x540	22	540	395	
T18-540-24CM5	24x540	24	540	395	
T18-540-26CM5	26x540	26	540	395	
T18-570-32CM5	32x540	32	540	450	
T18-570-28CM5	28x570	28	570	455	
T18-570-30CM5	30x570	30	570	450	



قلم ۴ شیار نوک تخت

- روش ساخت: فورج

- جنس: کروم وانادیوم

کد	تصویر	سایز (م م)	قطر (م م)(D)	طول کل (م م)(L)	عرض (م م)(D1)	g	بکس
T20-250-1425FC4		14X250x25	HEX14	250	25	255	6/60
T20-400-1425FC4		14X400x25	HEX14	400	25	454	3/60
T20-250-1450BCC4		14X250x50	HEX14	250	50	280	6/60
T20-400-1450BCC5		14X400x50	HEX14	400	50	500	3/36



قلم ۴ شیار نوک تیز

- روش ساخت: فورج

- جنس: فولاد آلیاژی

کد	تصویر	سایز (م م)	قطر (م م)(D)	طول کل (م م)(L)	g	بکس
T20-250-14PC4		14X250	HEX14	250	235	6/60
T20-400-14PC4		14X400	HEX14	400	435	3/60



قلم ۵ شیار نوک تخت

- روش ساخت: فورج

- جنس: فولاد آلیاژی

کد	تصویر	سایز (م م)	قطر (م م)(D)	طول کل (م م)(L)	عرض (م م)(D1)	g	بکس
T20-400-1825BFC5		18X400x25	HEX21	400	25	728	3/18
T20-600-1825BFC5		18X600x25	HEX21	600	25	1120	3/18
T20-400-1850BCC5		18X400x50	HEX21	400	50	777	3/18
T20-400-1875BCC5		18X400x75	HEX21	400	75	895	3/18
T20-600-1850BCC5		18X600x50	HEX21	600	50	1180	3/18
T20-400-2125BFC5		21X400X25	HEX21	400	25	960	3/18



قلم ۵ شیار نوک تیز

- روش ساخت: فورج

- جنس: فولاد آلیاژی

کد	تصویر	سایز (م م)	قطر (م م)(D)	طول کل (م م)(L)	g	بکس
T20-400-18BPC5		18X400	HEX21	400	712	3/36
T20-600-18BPC5		18X600	HEX21	600	1106	3/18
T20-400-21BPC5		21X400	HEX21	400	914	3/18



قلم HEX بدنه ۶ گوش نوک تیز

– روش ساخت: فورج

– جنس: فولاد آلیاژی

کد	تصویر	سایز (م م)	قطر (م م)(D)	طول کل (م م)(L)	g	بسته بندی
T20-400-17BPC6A		17x400	HEX17	400	668	3/24
T20-280-17BPC6A		17x280	HEX17	280	424	6/36



قلم HEX بدنه ۶ گوش نوک تخت

– روش ساخت: فورج

– جنس: فولاد آلیاژی

کد	تصویر	سایز (م م)	قطر (م م)(D)	طول کل (م م)(L)	عرض (م م)(D1)	بسته بندی
T20-400-1722BFC6A		17x400x22	HEX17	400	22	3/24
T20-280-1722BFC6A		17x280x22	HEX17	280	22	3/36



قلم نوک تیز PH65

– روش ساخت: فورج

– جنس: فولاد آلیاژی

کد	تصویر	سایز (م م)	قطر (م م)(D)	طول کل (م م)(L)	بسته بندی
T20-410-30BPC6B		30x410	HEX30	410	1615
					1/10




قلم تخت تیز PH65

– روش ساخت: فورج

– جنس: فولاد آلیاژی

کد	تصویر	سایز (م م)	قطر (م م)(D)	طول کل (م م)(L)	عرض (م م)(D1)	بسته بندی
T20-410-3035BFC6B		30x410x35	HEX30	410	35	1655
						1/10

Bits and Chisels



3

OTHERS TOOLS

سایر ابزارها



سایر ابزارهای توسن

بخش «ابزارهای دیگر» توسن شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها برای انجام کارهای مختلف است؛ از ابزارهای دستی ساده مانند ابزارهای برش و سایش، نازل‌ها، کوپلینگ‌ها، چسب‌ها و ابزارهای ایمنی و ابزارهای جوش و برش و ... که برای انجام کارهای خاص، چه به صورت دستی و چه برقی، استفاده می‌شوند. این دسته همچنین شامل قطعات یدکی مانند سه‌نظام، کابل رابط و موارد غیره می‌باشد.


صفحه گرانیٹ بر

- جنس صفحہ: کروم - وانادیوم							- قطر محور: ۲۲ میلیمٹر	
تصویر	کد	قطر (میلیمٹر)	قطر محور (میلیمٹر)	ابعاد دندانہ (میلیمٹر)	تعداد دندانہ (میلیمٹر)	سرعت مجاز (دور بر دقیقہ)	g	پیکٹ
	T2416-115GC	115	22	2x10	9	13000	107	24/96
	T2416-230GC	230	22	2.5x10	16	6600	640	6/24


صفحه سرامیک بر

- جنس صفحہ: کروم - وانادیوم							- قطر محور: ۲۲ میلیمٹر	
تصویر	کد	قطر (میلیمٹر)	قطر محور (میلیمٹر)	ضخامت بدنہ (میلیمٹر)	ارتفاع سگمنت (میلیمٹر)	سرعت مجاز (دور بر دقیقہ)	g	پیکٹ
	T2420-115CC	115	22	1.2	10	13000	90	24/96
	T2420-230CC	230	22	1.8	10	6600	570	6/24


صفحه پرسلان بر ایکس توربو


- جنس صفحہ: منگنز							- قطر محور: ۲۲-۲۳ میلیمٹر	
تصویر	کد	قطر (میلیمٹر)	قطر محور (میلیمٹر)	ضخامت سگمنت (م) (م)	ارتفاع سگمنت (میلیمٹر)	سرعت مجاز (دور بر دقیقہ)	g	پیکٹ
	T2730	115	22-23	1.2	10	13200	115	24/96
	T2731	180	22-23	1.6	10	8500	375	6/24


صفحه برش مولتی ۱۱۵ م

- جنس صفحہ: منگنز							- قطر محور: ۲۲-۲۳ میلیمٹر	
تصویر	کد	قطر (میلیمٹر)	قطر محور (میلیمٹر)	ضخامت سگمنت (م) (م)	ارتفاع سگمنت (میلیمٹر)	سرعت مجاز (دور بر دقیقہ)	g	پیکٹ
	T2720	115	22-23	2.2	5	13200	125	24/96

نوع صفحه	تصویر	ابعاد (میلیمتر)	سرعت مجاز (دور بر دقیقه)	g	پاکت
برش فلزات		115x3x22.23	13300	63	20/200
برش فلزات		18x3x22.23	8500	150	20/120
برش استیل		115x1x22.23	13300	30	20/360
برش استیل		180x1.6x22.23	8500	90	20/240
برش سنگ		115x3x22.23	13300	63	20/200
برش سنگ		230x3x22.23	6500	230	20/60
ساب فلزات		115x6x22.23	13300	150	10/100
ساب فلزات		180x6x22.23	8500	370	10/60
برش فلزات (پروفیل)		355x3.2x25.4	5400	750	10/30

تصویر	کد	قطر داخلی نازل (میلیمتر)	طول نازل (میلیمتر)	سایز رزوه	سایز مهره آچارخور	g	پاکت
	TC-3100I	5.2±0/05	48.5±0/1	M21X1.5	24H	80	1/10

تصویر	کد	طول سوزن (میلیمتر)	قطر شش پُر (میلیمتر)	سایز سوزن ها	g	پاکت
	TIN-3100I	38	10	S1, S2, S3, S4	40	1/10

تصویر	کد	قطر سوراخ نازل (میلیمتر)	سایز مهره آچارخور نازل (م)	سایز مهره هوا گاز (م)	سایز رزوه نازل	g	پاکت
	TWNT-S1	0.8	13	12	M8	137	6/6
	TWNT-S2	1	13	12	M8	142	6/6



سر نازل جوش چهارسر

- جنس: مس

تصویر	کد	قطر سوراخ نازل (میلیمتر)	طول نازل (میلیمتر)	سایز مهره آچارخور هوا گاز (م)	سایز رزوه	g	
	TNWI1054-0.8	0.8	35	13	M8x1mm	20	1/4
	TNWI1054-1	1	40	13	M8x1mm	22	1/4



نازل برش

- جنس کلاهک نازل: مس

- جنس سوزن: برنج

تصویر	کد	طول سوزن به همراه نازل (میلیمتر)	قطر داخلی نازل (میلیمتر)	قطر خارجی نازل (میلیمتر)	g	
	TTC-3300I-1/16	85.2±0/2	6.2±0/05	9.2±1	70	1/10
	TTC-3300I-1/32	85.2±0/2	6.2±1/5	9.2±1	84	1/10



فشار سنج

- جنس بدنه: فولاد

- جنس اتصالات: برنج

تصویر	کد	درجه فشارسنج	قابلیت کار در دمای (درجه سانتیگراد)	دقت	سایز رزوه (اینچ)	g	
	TPG16BAR	اکسیژن ۱۶ بار	-20 to +60	class 1	1/4	120	1/100
	TPG315BAR	اکسیژن ۳۱۵ بار	-20 to +60	class 1	1/4	120	1/100
	TPG3BAR	کابرید ۳ بار	-20 to +60	class 1	1/4	120	1/100
	TPG4BAR	کابرید ۴ بار	-20 to +60	class 1	1/4	120	1/100
	TPG6BAR	آب ۶ بار	-20 to +60	class 1	1/4	120	1/100
	TPG10BAR	هوا ۱۰ بار	-20 to +60	class 1	1/4	120	1/100



سه نظام آچارخور

- نوع سه نظام: آچارخور

- جنس بدنه: فولاد ابزار

تصویر	کد	کارگیر (قطر) (میلیمتر)	رزوه شفت (M) (اینچ)	ظرفیت (میلیمتر)	g	
	KTC6.5-01	6.5	3/8	0.5-6.5	110	1/50
	KTC10-01	10	3/8	1.5-10	160	1/50
	KTC13-01	13	1/2	1.5-13	268	1/30



سه نظام اتوماتیک

- نوع سه نظام: اتومات

- جنس بدنه: فولاد ابزار

تصویر	کد	کارگیر (قطر) (میلیمتر)	رزوه شفت (M) (اینچ)	ظرفیت (میلیمتر)	g	
	KC10-01	10	3/8	0.8-10	173	1/50
	KC13-02	13	1/2	2-13	246.5	1/50



سه نظام اتوماتیک قفل شو

- نوع سه نظام: اتومات قفل شو

- جنس بدنه: فولاد ابزار

تصویر	کد	کارگیر (قطر) (میلیمتر)	رزوه شفت (M) (اینچ)	ظرفیت (میلیمتر)	g	
	KC13-01	13	1/2	1.5-13	266	1/50



آچار سه نظام

- کاربرد: سه نظام دریل های ۱۳ میلیمتر

- جنس بدنه: فولاد

تصویر	کد	طول (L) (میلیمتر)	ارتفاع (H) (میلیمتر)	قطر میله (D) (میلیمتر)	g	
	T110-13CK	110	41	7	56	24/432



سیم سیار

- جنس سوزن: برنج

- جنس کلاهک نازل: مس

تصویر	کد	طول (متر)	ولتاژکاری (ولت)	توان (وات)	تعداد خروجی (عدد)	g	
	TPSO3-6M	6	250	2500	3	915	1/30



کوپلینگ مادگی معمولی

جنس بدنه: فولاد		فشار کاری: ۱۵ بار		حداکثر فشار: ۲۰ بار		جنس دنباله: رینگ برنج	
تصویر	کد	مدل	سایز (اینچ)	نوع کوپلینگ	g		
	T21-20SMA	بیرون رزوه	1/4	مادگی معمولی	32	5/200	
	T21-40SMA	بیرون رزوه	1/2	مادگی معمولی	53	5/200	
	T21-40SFA	تو رزوه	1/2	مادگی معمولی	41	5/200	
	T21-20SFA	تو رزوه	1/4	مادگی معمولی	31	5/200	
	T21-17SHA	شیلنگ خور	1/4	مادگی معمولی	29	5/200	
	T21-20SHA	شیلنگ خور	5/16	مادگی معمولی	32	5/200	
	T21-30SHA	شیلنگ خور	3/8	مادگی معمولی	35	5/200	



کوپلینگ مادگی اتومات

جنس بدنه: فولاد		فشار کاری: ۱۵ بار		حداکثر فشار: ۲۰ بار		جنس دنباله: رینگ برنج	
تصویر	کد	مدل	سایز (اینچ)	نوع کوپلینگ	g		
	T21-20SMT	بیرون رزوه	1/4	مادگی اتوماتیک	32	5/200	
	T21-40SMT	بیرون رزوه	1/2	مادگی اتوماتیک	53	5/200	
	T21-17SHT	شیلنگ خور	1/4	مادگی اتوماتیک	29	5/200	
	T21-20SHT	شیلنگ خور	5/16	مادگی اتوماتیک	32	5/200	
	T21-30SHT	شیلنگ خور	3/8	مادگی اتوماتیک	35	5/200	



کوپلینگ نری معمولی

جنس بدنه: فولاد		فشار کاری: ۱۵ بار		حداکثر فشار: ۲۰ بار		نوع آبکاری بدنه: کروم	
تصویر	کد	مدل	سایز (اینچ)	نوع کوپلینگ	g		
	T21-20PMA	بیرون رزوه	1/4	نری معمولی	24	10/400	
	T21-40PMA	بیرون رزوه	1/2	نری معمولی	53	10/400	
	T21-20PFA	تو رزوه	1/4	نری معمولی	28	10/400	
	T21-17PHA	شیلنگ خور	1/4	نری معمولی	24	10/400	
	T21-30PHA	شیلنگ خور	3/8	نری معمولی	31	10/400	



کوپلینگ مادگی معمولی

جنس بدنه: فولاد		فشار کاری: ۱۵ بار		حداکثر فشار: ۲۰ بار		جنس دنباله و رینگ: فولادی	
تصویر	کد	مدل	سایز (اینچ)	نوع کوپلینگ	g		
	T21-20SMA	بیرون رزوه	1/4	مادگی معمولی	92	5/200	
	T21-40SMA	بیرون رزوه	1/2	مادگی معمولی	112	5/200	
	T21-20SFA	تو رزوه	1/4	مادگی معمولی	96	5/200	
	T21-40SFA	تو رزوه	1/2	مادگی معمولی	102	5/200	
	T21-17SHA	شیلنگ خور	1/4	مادگی معمولی	95	5/200	
	T21-30SHA	شیلنگ خور	3/8	مادگی معمولی	98	5/200	

MADE IN TAIWAN کوپلینگ مادگی اتومات						
جنس بدنه: فولاد		فشار کاری: ۱۵ بار		حداکثر فشار: ۲۰ بار		جنس دنباله و رینگ: فولادی
تصویر	کد	مدل	سایز (اینچ)	نوع کوپلینگ	g	
	T21-20SMT	بیرون رزوه	1/4	مادگی اتومات	82	5/200
	T21-40SMT	بیرون رزوه	1/2	مادگی اتومات	98	5/200
	T21-17SHT	شیلنگ خور	1/4	مادگی اتومات	78	5/200
	T21-30SHT	شیلنگ خور	3/8	مادگی اتومات	86	5/200

MADE IN TAIWAN کوپلینگ نری معمولی						
جنس بدنه: فولاد		فشار کاری: ۱۵ بار		حداکثر فشار: ۲۰ بار		نوع آبکاری بدنه: کروم
تصویر	کد	مدل	سایز (اینچ)	نوع کوپلینگ	g	
	T21-20PMA	بیرون رزوه	1/4	نری معمولی	24	10/500
	T21-40PMA	بیرون رزوه	1/2	نری معمولی	52	10/500
	T21-20PFA	تور رزوه	1/4	نری معمولی	28	10/500
	T21-17PHA	شیلنگ خور	1/4	نری معمولی	24	10/500
	T21-30PHA	شیلنگ خور	3/8	نری معمولی	32	10/500

MADE IN TAIWAN کوپلینگ مادگی چندراهه						
جنس بدنه: فولاد		فشار کاری: ۱۵ بار		حداکثر فشار: ۲۰ بار		جنس رابط: آلومینیوم
تصویر	کد	مدل	سایز (اینچ)	نوع کوپلینگ	g	
	T21-SMV	بیرون رزوه / تور رزوه	1/4 - 1/2	مادگی دوراهه	242	1/60
	T21-SMY	بیرون رزوه / تور رزوه	1/4 - 1/2	مادگی سه راهه	330	1/60

MADE IN IRAN باد پاش						
فشار کاری: 90-120 PSI		نوع کوپلینگ: 20 PMA		بدنه مقاوم به ضربه از جنس: PP		
تصویر	کد	قطر نازل (میلیمتر)	طول لوله نازل (میلیمتر)	سایز کوپلینگ (اینچ)	g	
	TBG-4	2	110	1/4	100	10/60

MADE IN CHINA **شیلنگ فنری باد**

جنس شیلنگ: پلی اورتان - دمای کاری: ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد



کد	طول شیلنگ (متر)	سایز شیلنگ	حداکثر فشار قابل تحمل (پوند بر اینچ مربع)	نوع کوپلینگ (A) نری	نوع کوپلینگ (B) مادگی	g	ایکس
T19-P 5x8-5 M	5	5x8	150	20 SP	20 SP	340	1/48
T19-P 5x8-10 M	10	5x8	150	20 SP	20 SP	540	1/48
T19-P 5x8-15 M	15	5x8	150	20 SP	20 SP	726	1/35
T19-P 8x12-10 M	10	8x12	450	30 SP	30 SP	940	1/20
T19-P 8x12-15 M	15	8x12	450	30 SP	30 SP	1560	1/15

MADE IN CHINA **شیلنگ فنری باد**

جنس شیلنگ: پلی اورتان - دمای کاری: ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد




کد	طول شیلنگ (متر)	سایز شیلنگ	حداکثر فشار قابل تحمل (پوند بر اینچ مربع)	نوع کوپلینگ (A) نری	نوع کوپلینگ (B) مادگی	g	ایکس
T19-C 5x8-5 M	5	5x8	150	20 SP	20 SP	340	1/48
T19-C 5x8-10 M	10	5x8	150	20 SP	20 SP	540	1/48
T19-C 5x8-15 M	15	5x8	150	20 SP	20 SP	726	1/35

MADE IN INDIA **روغندان**

جنس بدنه: فولادی - جنس پمپ: برنج - نوع پمپ: دستی

کد	ظرفیت مخزن (سی سی)	تعداد پمپ	طول لوله انتقال (م)	ارتفاع مخزن (م)	g	ایکس
TIOC-200CC	200	2	130	90	226	10/60
TIOC-300CC	300	2	150	100	25	10/60
TIOC-500CC	500	2	170	120	280	10/60



MADE IN IRAN **لقمه جوش لوله های پلاستیکی**

جنس لقمه: آلومینیوم - جنس روکش: تفلون

قابلیت تحمل دما تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد

کد	نوع لوله های قابل جوش	g	ایکس
1580	PP/PB/PE/PP-R/PE-X	85	10/without carton
1581	PP/PB/PE/PP-R/PE-X	88	10/without carton
1582	PP/PB/PE/PP-R/PE-X	145	6/without carton
1583	PP/PB/PE/PP-R/PE-X	177	6/without carton

MADE IN IRAN **لقمه سر جوش لوله های پلاستیکی**

جنس لقمه: آلومینیوم - جنس روکش: تفلون

قابلیت تحمل دما تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد

کد	نوع لوله های قابل جوش	g	ایکس
1584	PP/PB/PE/PP-R/PE-X	117	6/without carton

MADE IN TURKIYE چسب سیلیکون

نوع چسب: سیلیکون پایه اسید

طول عمر: ۱۲ ماه از تاریخ تولید

کد	رنگ	دمای کاری	دمای نگهداری	g	1/24
T100XT	شفاف	۵ تا ۴۰ درجه	۵ تا ۲۵ درجه	280	1/24
T100XW	سفید	۵ تا ۴۰ درجه	۵ تا ۲۵ درجه	280	1/24
T100XB	مشکی	۵ تا ۴۰ درجه	۵ تا ۲۵ درجه	280	1/24



MADE IN TURKIYE چسب فوری ۱-۲-۳

نوع چسب: سیانواکریلات + فعال کننده

طول عمر: ۱۲ ماه از تاریخ تولید

کد	دمای نگهداری	حجم اسپری (میلی لیتر)	وزن چسب مایع (گرم)	1/25
T123-FIX	۱۰ تا ۲۲ درجه	399	100	1/25



MADE IN TURKIYE ژل چسب فوری ۱-۲-۳

نوع چسب: سیانواکریلات

طول عمر: ۱۲ ماه از تاریخ تولید

کد	دمای نگهداری	وزن چسب مایع (گرم)	1/85
T123-FIX100G	۱۰ تا ۲۲ درجه	100	1/85



MADE IN IRAN چسب نواری ۴۸ میلیمتری

نوع چسب: نواری شفاف

طول عمر: ۶۰ ماه از تاریخ تولید

کد	رنگ	ضخامت	دمای نگهداری	g	6/60
TAT-32M90Y	شفاف	۳۲ میکرون	۱۰ تا ۲۰ درجه	280	6/60
TAT-40M90Y	شفاف	۴۰ میکرون	۱۰ تا ۲۰ درجه	280	6/60
TAT-50M90Y	شفاف	۵۰ میکرون	۱۰ تا ۲۰ درجه	180	6/60



MADE IN IRAN عینک ایمنی (روعینکی)

جنس بدنه: پلی کربنات

جنس دسته: پلی کربنات

کد	درجه کیفی	نوع عینک	رنگ لنز	محافظت در برابر اشعه فرابنفش	g	6/120
3900	A	ایمنی - روعینکی	شفاف	Uv400	48	6/120
3901	A	ایمنی - روعینکی	دودی	Uv400	48	6/120
3902	A	جوشکاری	مشکی	Uv400	48	6/120
3903	A	برشکاری	مشکی	Uv400	48	6/120



دستکش ایمنی

– مجهز به کفه ضد لغزش – | – مقاوم در برابر نیروهای سایشی –

کد	سایز (اینچ)	جنس	پوشش	g	ایکس
TDP-CL10	10	نخی	لاتکس	70	12/240
TDP-L10BS	10	فلامنت	لاتکس	70	12/240
TDP-L10	10	فلامنت	لاتکس	70	12/240
TDP-N10	10	فلامنت	نیتریل	70	12/240
TDP-NK10	10	فلامنت	نیتریل	70	12/240
TDP-F10	10	فلامنت	فوم	70	12/240



قفل فرمان

– مدل: تک میله – | – جنس بدنه: فولادی – | – جنس روکش: PVC –

– جنس مغزی قفل: برنجی – | – جنس کلید: برنجی با آبکاری کروم –

کد	طول قفل فرمان (میلیمتر)	ابعاد (میلیمتر)	تعداد کلید	g	ایکس
TSL-500I	500	500×110×60	2	1500	1/12



قفل فرمان چنگکی

– مدل: دو میله – | – جنس بدنه: فولادی – | – جنس روکش: PVC –

– جنس مغزی قفل: برنجی – | – جنس کلید: برنجی با آبکاری کروم –

کد	طول قفل فرمان (میلیمتر)	ابعاد (میلیمتر)	تعداد کلید	g	ایکس
TSL-480I	480	480×780×115	2	1500	1/12



قفل پدال

– مدل: پدالی – | – جنس بدنه: فولادی – | – جنس روکش: PVC –

– جنس مغزی قفل: برنجی – | – جنس کلید: برنجی با آبکاری کروم –

کد	طول قفل فرمان (میلیمتر)	ابعاد (میلیمتر)	تعداد کلید	g	ایکس
UPL-400I	420	420×220×40	2	1800	1/12





کاتالوگ ابزارهای دستی و جانبی ۱۴۰۴

2025 HAND TOOLS & ACCESSORIES CATALOGUE



www.tosantools.com



۰۲۱-۵۴۱۹۱



[tosantools](https://www.tosantools.com)



[@tosantools](https://twitter.com/tosantools)



[tosan.tools](https://www.instagram.com/tosan.tools)

TOSAN®
ابزار هر حرفه ای